

ABS 韩国锦湖 750SW

产品名称	ABS 韩国锦湖 750SW
公司名称	珠海同晟塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:750SW 厂家(产地):韩国锦湖 用途级别:通用级
公司地址	珠海市前山界涌工业B区左排5、6、7号商铺
联系电话	86 0756 3871038 13727048066

产品详情

牌号	750SW	厂家(产地)	韩国锦湖
用途级别	通用级		

我司供应塑胶原料韩国锦湖abs 750sw，价格实惠，欢迎来电洽谈！

原料描述部分

规格级别	通用级	外观颜色	本白
该料用途	家电制品、汽车零件		
备注说明	流动性能良好		
加工条件			
加工条件			

原料技术数据

	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	熔体流动速率	200 21.6kg	锦湖方法	50	g/10min
	熔体流动速率	200 5kg	astm d-1238	4.5	g/10min
物理性能	比重	23/23	astm d-792	1.04	
	模塑收缩率		astm d-955	0.4-0.7	%
机械性能	拉伸强度	23	astm d-638	480(6800)	kg/cm2(psi)
	弯曲模量	23	astm d-790	24000(340000)	kg/cm2(psi)
	弯曲强度	23	astm d-790	650(9300)	kg/cm2(psi)
	izod冲击强度	1/4in(6.4mm)	astm d-256	23(4.2)	kg.cm/cm(ft.lf/in)
		23			
		弯曲模量	23	astm d-790	24000(340000)
	izod冲击强度	1/8in(3.2mm)	astm d-256	26(4.7)	kg.cm/cm(ft.lf/in)

		23			in)	
热性能	伸长率		astm d-638	30	%	
	阻燃性		ul-94	hb		
	维卡软化点		astm d-1525	95(203)	()	
	热变形温度	未退火	6.4mm	astm d-648	85(185)	()
		18.6kg/cm2				
		退火	6.4mm	astm d-648	95(203)	()
		18.6kg/cm2				
其它性能	食品卫生性			适合		