

晋宁液体卷材 荣品防水材料实惠价 液体卷材

产品名称	晋宁液体卷材 荣品防水材料实惠价 液体卷材
公司名称	云南荣品防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	门市地址：昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区3幢仓库地址：昆明市官渡区永中路金星啤酒厂内30号
联系电话	13888011218 13888011218

产品详情

自粘类的卷材，受张力和温度的影响，会出现收缩的现象，在工地上测量长度不足标准长度时就会被投诉长度不够。标准（见备注）有规定产品的面积不能低于规定面积的99%，由于产品宽度一般都在1000mm以上，因此也就要求长度不能低于规定长度的99%，晋宁液体卷材，对于20m的卷材，其长度不能低于 $20 \times 0.99 = 19.8\text{m}$ ，10m的卷材，其长度不能低于 $10 \times 0.99 = 9.9\text{m}$ 。当然工厂在生产时也会考虑到产品的收缩因素，会将产品适当加长以保证产品的长度合格。

阴阳角及管口部位的处理：阴阳角处须用砂浆做成 50mm 的圆角，增设防水附加层一道，附加层中设有玻纤布一道。管口与基面交接处，抹好找平层后，预留凹槽，嵌填密封材料，再给管道四周除锈、打光，管口部位的四周 500mm 范围内设防水附加层，增设玻纤布一道，确保达到防水效果。粘贴后，液体卷材哪家好，随即用压辊从卷材中部向两侧滚压，排出空气，使卷材牢固粘贴在基层上，卷材背面搭接部位的隔离纸不要过早揭掉，以免污染粘结层或误粘。

大面积卷材排气、压实后，液体卷材价格，再用手持小压辊对搭接部位进行碾压，从搭接内边缘向外进行滚压，排出空气，粘贴牢固。搭接缝粘贴：自粘型卷材搭接处在出厂时留有搭接边，粘接时只需要把隔离纸掀剥即可，搭接宽度一般为 6~7cm。卷材搭接密封：卷材短边搭接处、卷材收头、管道包裹、异型部位，液体卷材厂家销售，应采用自粘橡胶沥青防水卷材密封膏密封。搭接边密封宽度不小于 10cm。卷材四周末端收头伸入凹槽（深 20mm × 高 40mm ~ 60mm 的梯形槽）内，金属压条钉牢固，用封边膏密封。

晋宁液体卷材-荣品防水材料优惠价-液体卷材价格由云南荣品防水材料有限公司提供。“防水涂料,防水卷材,沥青瓦”选择云南荣品防水材料有限公司，公司位于：门市地址：昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区3幢仓库地址：昆明市官渡区永中路金星啤酒厂内30号，多年来，荣品防水坚持为客户提供好的服务，联系人：何经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。荣品防水期待成为您的长期合作伙伴！