

冲孔发光字 易达广告 章贡区发光字

产品名称	冲孔发光字 易达广告 章贡区发光字
公司名称	江西易达广告有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区香江建材市场香江五街
联系电话	18907096092 18907096092

产品详情

LED树脂发光字损坏处理

通常的树脂发光字的字壳是金属激光焊接而成的，不可以拆开，而且发光字的面板是树脂凝结而成，天衣无缝，户外发光字，假如树脂发光字的灯或线路出现问题，那么只要撬开外表树脂，再进行替换。修理树脂发光字的步骤如下：

拆下不亮光树脂字笔画部分；撬开外表环氧树脂，保证字壳不坏、变型；查看线路以及LED灯，如果是LED灯坏了，那就证明灯的质量不好；替换疑问LED灯，选择LED灯很重要；从头切开通明亚克力板并固定；从头灌胶；从头装置。

不过在实践保护中，也会由于标识不一样遇到各种疑问，其间难点首要如下：树脂运用会受不一样程度氧化，因而新树脂和老树脂色彩上会有所区别，如区别显着，需求整套替换树脂。维护成本高，保护的树脂字笔画除了金属底外，其他均从头加工，发光字工厂，因而保护本钱和实践生产本钱区别甚少。维护周期长，树脂凝结需求一定时刻，致使装置不及时。

发光字安装固定方法

一、明钉法

将挂件与字边焊接，章贡区发光字，标出悬挂位置的对应位置，取下字，钻孔，用自攻或木螺丝固定。

二、暗钉法

- 1.在文字的侧条上钻孔，在招牌上规划标记钻孔的文字，去掉文字，在标记的招牌上钉上3厘米*3厘米的木块，然后将文字固定在木块上。(木块也可以用2厘米厚的pvc板代替)
- 2.对于有PVC底板的发光字，可以先把底板拆下来，用螺丝直接固定底板中间，然后把箱子放上去，再从侧面固定。

三、粘贴法

- 1.在字的背面贴双面泡沫胶，然后等间距放一些玻璃胶(建议使用中性透明胶)，直接将字粘贴在底板上。
- 2.在字的背面涂上一些玻璃胶，用手将字按在底板的正确位置，用热熔胶加固字的四面。

四、焊接法

主要针对于金属字类，如果发光字安装在铁架上，直接用电焊机在交接位置点焊，即可固定。

不锈钢字应用及特点

不锈钢字的用途非常广泛，冲孔发光字，主要用于招牌、形象墙、各种标识标志、楼宇提示标识、各种品牌标识的户内外应用，等大量现代化办公室的标识。特点编辑1、不锈钢字不会生锈，使用寿命长2、不锈钢字有较强的立体感3、不锈钢字重量较轻4、不锈钢字有的感觉5、不锈钢字有拉丝的和亮面的区分6、不锈钢字有金属质感7、不锈钢字厚度随意8、不锈钢字庄重感强

冲孔发光字-易达广告(在线咨询)-章贡区发光字由江西易达广告有限公司提供。冲孔发光字-易达广告(在线咨询)-章贡区发光字是江西易达广告有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。