

江门水泵节能改造

产品名称	江门水泵节能改造
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/台
规格参数	南方牌:75KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

产品详情

无负压供水设备节能的特点：1、节资。无需水池水箱，节省占地及建造费用，减少建筑物抗震造价。2. 节能。直接与自来水管网连接，有效利用自来水原有压力，与抽吸水池则水的供水方式相比，节能率-般25%-80%，节能率根据自来水压力及供水压力而定。自来水压力满足需求时，设备自动停机，由自来水管网直接供给。自动根据用水量调节配套水泵的转速、运转台数，节能效果佳。3.水质好。直接对自来水加压，整个供水管网密闭，有效净化了自来水的纯净。4.停电不停水。停电时自来水继续供给，从而实现不间断供水。5.节省维护费。省除了水池(冰箱)定期清洗、消毒的费用。6.人性化操控设计。全自动运行，异常情况自动保护，指示。7.使用寿命长。电器元件精心筛选、控制程序经久验证、保护功能完善，并具有交替循环，定时换泵、切换智能延时、超压保护等多项长寿命优化功能。

1、干式电机长轴泵尺寸小，泵采用立式结构、占地面积小;使用单级叶轮，整机高度低(仅为DL型立式多级泵高度的一半左右)，稳定性好，在较低矮的地下泵房照样可方便安装，从而提高了建筑面积的商业利用率，业主的投资收益更高，而且给泵的安装、调试、维护、检修带来极大的方便。

2、干式电机长轴泵流量-扬程曲线平坦，流量变化较大时扬程变化很小，不用变频器调速同样可达恒压效果。有效地解除了消防供水过程的小流量超压问题，确保消防系统安全运行。

3、干式电机长轴泵铜合金制造的叶轮环口和密封环，不锈蚀，无卡住现象，单级叶轮，动摩擦部位少，运行更可靠，泵始终处在良好的消防战备状态。

4、干式电机长轴泵优质机械密封作为泵的轴密封，无泄露，泵房干燥整洁。

5、干式电机长轴泵延长电机轴直接驱动叶轮，同轴度好，运行平稳，特别设计的电机运行噪声降小。使用国际知名品牌的精密轴承，精度高，可靠性好，作用寿命长。

6、干式电机长轴泵泵的出口方向相对进口可按 0° 、 90° 、 180° 、 270° 布置，方便泵与管道的布设。