

# 起重双环扣怎么取 起重双环扣 华盛工贸有限公司

产品名称	起重双环扣怎么取 起重双环扣 华盛工贸有限公司
公司名称	五莲县华盛工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县高泽镇工业园中华路中段
联系电话	13963056211 13963056211

## 产品详情

蝴蝶扣用途：一种连接环，起重双环扣安装，主要是在一连接环本体两端各枢接一旋转环体，其特征在于：该本体是呈中空正圆柱体，又称蝴蝶扣、连接环转环体由杆一端形成凸大嵌结部，另一端弯折环圈后再圈绕于平直段上定位

双环扣出现以下几种情况请停止使用：1.出现裂纹。2.变形超过10度。3.磨损度超过10%。4.超负荷使用后，起重双环扣定制，请重新检验后使用。

五莲县华盛工贸有限公司欢迎各位参观采购！

双环扣会有有效的控制模板的尺寸，提高了砼构件表面的平整质量，应用平板扣和蝴蝶扣，具有拉杆无需加工，起重双环扣，节省螺纹加工费，拉杆材料可选性大，用钢棍与螺纹钢筋只要能穿过夹具即可，且拉杆长度不拘，只要够长就行。施工操作十分方便、快捷、比螺纹拉杆节省用工近50%以上，且可反复使用，起重双环扣怎么取，寿命长，保养费省等优点！

双环扣的质量要求：

- 1.模锻件应无裂纹，斑疤，夹层，折叠及影响强度的缺陷，锐变应倒圆，飞边应打磨。
- 2.焊接件焊缝应焊透，应无气孔，夹渣，裂纹，咬边等影响强度的缺陷。
- 3.转动部件应旋转自如，无卡滞现象，并在螺纹部分涂润滑脂。

## 欧式双环扣的用途

双环扣是一种连接环，主要是在一连接环本体两端各枢接一旋转环体，其特征在于：该本体是呈中空正圆柱体，两旋转环体由杆一端形成凸大嵌结部，另一端弯折环圈后再圈绕于平直段上定位；两旋转环体能由凸大嵌结部置于本体两端开口内，再经滚压收合枢固成一体；通过本实用新型，本体两端开口可获得水平均称收合效果，达到提高结合拉力强度及灵活度更佳的旋转效果。

五莲县华盛工贸有限公司始创于1998年，是一家集模具设计制作、锻造、机械加工、热处理与涂装为一体内、外贸并重的企业。

起重双环扣怎么取-起重双环扣-华盛工贸有限公司(查看)由五莲县华盛工贸有限公司提供。五莲县华盛工贸有限公司在锻件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华盛工贸一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。