

热管余热回收器，废热回收器，热管余热回收

产品名称	热管余热回收器，废热回收器，热管余热回收
公司名称	天津新华能源设备科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新华 型号:RBL 产品别名:热管蒸发器
公司地址	天津蓟县中昌南路，盘山家居广场东，侧
联系电话	18322629802

产品详情

品牌	新华	型号	RBL
产品别名	热管蒸发器		

余热锅炉特点：hcr系列环形翅片管余热锅炉，是采用环形翅片管强化传热元件扩展受热面，水管烟侧的受热面可大大增加，同时烟气流经环形管表面时形成强烈的紊流，起到提高传热效率和减少烟灰积聚的作用。该余热锅炉具有结构简单、热效率高、运行寿命长、安全可靠、维护方便等优点。1、结构紧凑、热效率高余热锅炉单位长度的环形翅片管换热面积是光管的5~8倍，环形管之间用小半径推制弯头联接，焊缝全部采用氩弧焊焊接，其焊接质量比手工焊接质量大大提高；设备的体积、重量大幅度降低，因而，在相同换热面积下，设备投资大大降低，在设备布置安装方面，却为用户提供了较大空间。2、耐震消音余热锅炉由于设备结构设计和环形翅片管自身结构特点，使其具有消声器的结构特征，因此设备能起到消声器的作用。3、安全可靠、运行寿命长余热锅炉每一受热元件在整体组装时，无任何强制组装现象，因而不会产生组装应力；每一环形翅片管组，只有一端焊接在钢结构上，另一端呈自由状态，这样设备在运行过程中，无热应力产生。另外设备的联箱上设计有安全阀、放空阀、排污（泄放）阀、温度计等仪表阀门，当设备出现超压、干烧等问题时，上述仪表阀门能起到保护作用。4、安装、使用、维修方便余热锅炉设备是根据发电机组配套设计，设备外表用耐高温的硅酸铝陶瓷纤维保温，外包3mm铁板，表面涂附耐高温油漆；安装时只需将设备联接到发电机的排烟出口上，将热水系统联接到设备的进、出口联箱上，设备即可投入正常运行；设备在进出口烟、箱设有用不锈钢螺栓联接的检查门，打开检查门即可对设备的受热面进行检查和维护；另外，设备的环形管组设计成模块式，当需要更换加热管组时，可单组抽出进行更换，不必全部将管组取出。