

天津聚氨酯地坪漆 盈富地坪服务周到 天津聚氨酯地坪漆加工定制

产品名称	天津聚氨酯地坪漆 盈富地坪服务周到 天津聚氨酯地坪漆加工定制
公司名称	河北盈富地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白沟新城工业园区167号
联系电话	18500057022 18500057022

产品详情

环氧面涂层施工注意事项

环氧面涂层：1、施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除。
2、将面涂材料的B组份先搅拌均匀；再加入固化剂混合，充分搅拌。
3、使用辊筒将材料均匀涂布。4、遍涂层干固后，再施工第二次面涂层。
5、自流平面涂用镘刀刮镘一遍。6、注意先后施工交接处的处理；涂层要求均匀，无流挂。相信通过上面的介绍，大家都已经了解环氧面涂层施工注意事项了。

环氧地坪漆是怎么施工的？

地坪漆种类中，天津聚氨酯地坪漆批发价格，环氧地坪漆是用的多的一种，今天小编就重点讲下环氧地坪漆是怎么施工的？

- 1、地面处理:依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘;
- 2、环氧地坪漆:采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力;

- 3、环氧地坪漆砂浆:用环氧地坪漆双组份加入适量石英砂，用镘刀均涂布达到所需层数;
- 4、环氧地坪漆腻子:将环氧地坪漆双组份加入适量腻子粉，用镘刀将其均匀涂布一至两道，增加地面的平整度;
- 5、环氧地坪漆色漆:用环氧地坪漆色漆滚涂一至两道;
- 6、环氧地坪漆面漆:用环氧地坪漆面漆滚涂一道，使地面光亮耐磨;
- 7、环氧地坪漆地坪投入使用时间:环氧地坪漆涂漆后10-24个钟头后才可以上人，72个钟头后方可重压。

环氧地坪漆是环氧树脂漆中的一种，天津聚氨酯地坪漆加工定制，随着市场经济的发展从产量上看客户需求也越来越高，具体优良的耐磨性能、防尘、防污、无缝，易于清洗。优良的耐溶剂性和抗化学性。不受溶剂、碱、盐、水气、油脂、食物及洗刷剂溅湿和溢出的影响。优良的附着力，柔韧性好，耐冲击。色彩丰厚、亮丽、漂亮，北京聚氨酯地坪漆，供给规范色或客户色。环氧面漆356中加入600意图滑石粉，可施工成防滑的桔纹作用。

环氧地坪漆的稀释剂是水，施工中、完工后都没有挥发性异味，不会污染环境，不会损伤人身健康。其次，对基材的含水率不灵敏，潮湿附着力更牢靠，天津天津聚氨酯地坪漆，不会呈现附着力降低而成片掉落的表象。再次，涂层的透汽性好，基材中的潮气上升不会致使涂层起水疱掉落。别的还有，重涂性好，层间附着力好，削减施工中的层间打磨程序，进步施工效率。施工前还要进行环氧地坪基础处理，首要即是让破损、起沙、松动、粘度不牢、开裂、空鼓之部位露出出来，将浮起的砂浆、旧环氧水泥结块等打磨平坦，而

且将其底层表面的浮灰、污染物等废物清理洁净，然后就可以开始进行环氧地坪施工作业

。

天津聚氨酯地坪漆-盈富地坪服务周到-天津聚氨酯地坪漆加工定制由河北盈富地坪工程有限公司提供。河北盈富地坪工程有限公司是一家从事“环氧地坪,固化地坪,耐磨地坪,环氧地坪漆,环氧自流平”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“盈富”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使盈富地坪在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！