

木屑颗粒公司 乐川生物 吉安木屑颗粒

产品名称	木屑颗粒公司 乐川生物 吉安木屑颗粒
公司名称	南昌乐川生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市南昌县大昌村
联系电话	15870037272 15870037272

产品详情

环保燃料颗粒的秸秆颗粒：

秸秆颗粒燃料是以秸秆、木屑为原料，使用环模式颗粒机做成的一种直径在5-8mm之间的圆柱型生物质成型燃料，密度在0.8-1.0t/m³之间，是一种环保型燃料，目前在一些欧美市场很受环保爱好者欢迎，适合于壁炉。

秸秆压块燃料区别于颗粒成型燃料主要是压块的棒径比较大的生物质成型燃料，它的直径一般在50-110mm之间，密度和颗粒燃料差不多，这种燃料主要用来代替一部分煤在锅炉中使用。

生物质燃料有三种利用方式：

直接燃烧、热化学转化和生化转化。在未来很长一段时间内，生物质燃料的直接燃烧仍将是我国生物质能利用的主要方式。目前，生物质燃料正在改造热效率仅10%左右的传统燃柴炉，推广效率20-30%的节柴炉。这种技术简单、易于推广，生物颗粒燃料、效益明显的节能措施是新能源建设中的热门产品。它也是我们经济发展不可或缺的燃料之一。我们对生物质燃料的利用方式了解更多吗？生物质燃料具有低碳、节能、环保和可再生利用的优点。成为锅炉行业的热门产品。

生物质颗粒燃料水份大对锅炉的影响

生物质锅炉包括燃生物质热水锅炉和燃生物质蒸汽锅炉，而冬季，燃生物质蒸汽锅炉的需求不断增大。在使用的时候，如果蚌埠生物质燃料的水分太大，或者燃炉内热值太低了，都会影响正常燃烧，造成炉膛爆燃、效率低等一系列问题。

就目前来说，多数的生物质锅炉都不适合水分超过60%的入炉燃料，木屑颗粒公司，如果含水量太高了，可能会造成锅炉无法进行正常燃烧。

首先，生物质锅炉燃烧冒正压、炉灰含碳量高。如果生物质燃料的发热量太低，吉安木屑颗粒，水分太高，那么锅炉内会首先形成水蒸气，释放吸热，生物木屑颗粒，再进行燃烧放热，再造成锅炉频繁的冒

正压。而锅炉内的水蒸气也会释放吸热，将炉膛温度降低，而氧气跟火焰无法充分混合，就会造成燃烧缺氧。

然后就是尾部烟道飞灰问题，供应木屑颗粒，没有充分燃烧的飞灰会进入尾部烟道，在放灰的时候，热飞灰遇到空气就有火星，烧坏除尘器布袋，还会造成引风机叶轮的磨损速度加快，造成不必要的损失。

木屑颗粒公司-乐川生物(在线咨询)-吉安木屑颗粒由南昌乐川生物科技有限公司提供。南昌乐川生物科技有限公司位于江西省南昌市南昌县大昌村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前乐川生物在能源产品加工中享有良好的声誉。乐川生物取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。乐川生物全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。