

衬塑计量罐 日喀则地衬塑 中拓鼎承

产品名称	衬塑计量罐 日喀则地衬塑 中拓鼎承
公司名称	山东中拓鼎承化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇北京路大徐村79号厂房
联系电话	15666702985 15666702985

产品详情

- 1、运输、储存和安装产品时，须保护塑料衬里免受损坏。
- 2、清除非衬塑设备塑料衬里区域的塑料残留物，确保产品外观美观。
- 3、安装管塞时，控制管塞的加热温度，防止管塞安装处的塑料流失。
- 4、衬塑设备塑料衬里层厚度3 ~ 5mm，无通孔或近通孔或密孔。
- 5、检查每个连接座的孔是否堵塞，标准是没有堵塞。
- 6、设备内衬塑料表面应光滑、平整、颜色均匀、无裂纹和脱皮。
- 7、每个密封面的塑料衬里层的平整度应小于1毫米，以保证压力试验的密封性能。
- 8、根据产品原理图进行施工和检验。产品的塑料衬里区域应完全覆盖，不能遗漏，以防止局部腐蚀。

衬塑设备主要检查产品质量是否符合标准，衬塑计量罐，产品是否符合客户要求。用户在验收的时候也要检查验收情况，发现问题及时退货，以免在以后的使用带来一些麻烦。更多相关问题欢迎关注我们的网站。

衬塑管道一般都是根据客户的使用需求来加工尺寸，所以需要进行切管操作，切管完成后对于管端的清理工作需要满足一些要求。

- 1、管端清理加工应符合下列要求
- 2、应用细锉将衬塑管道管端的毛边修光。
- 3、应使用棉维丝和毛刷清除管端和螺纹内的油、水和金属切屑。
- 4、衬塑管道应采用绞刀，将衬塑层厚度二分之一倒角，衬塑搅拌罐，倒角坡度宜为 $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$ 。
- 5、涂塑管应用削刀削成内倒角。

衬塑管道安装前控制法兰的选择要符合设计要求。如果没有设计要求，应根据法兰的适用压力、工作温度、工作介质和材料等级等因素，综合选择合适形式和规格的法兰。选择与设备或阀门部件连接的法兰时，应根据不低于设备或阀门部件公称压力的原则进行选择。安装前，日喀则地衬塑，衬塑管道法兰是需要检查的，表面应光滑干净，不应有砂眼、裂纹、斑点、毛刺等缺陷。降低了法兰强度和连接可靠性，密封面上不应有穿透划痕等影响密封性能的缺陷。

衬塑计量罐-日喀则地衬塑-中拓鼎承(查看)由山东中拓鼎承化工机械有限公司提供。山东中拓鼎承化工机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东淄博的化工成套设备等行业积累了大批忠诚的客户。中拓鼎承带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！