

# 安徽煤粉粘结剂定做 聚粘粘结剂

产品名称	安徽煤粉粘结剂定做 聚粘粘结剂
公司名称	保定市聚粘新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市竞秀区
联系电话	13931365615 13931365615

## 产品详情

用本产品黏合后的木炭粉产品不掉粉，并有强度，引燃时间较短，燃烧时控烟、无气味，半途不容易灭，能够自主所有燃烧透。能够制做成各种形状.锯末、秸秆、花生壳、麦草等一系列含碳量化学物质均可做为碳粉原材料，但在加工过程中，大多数还是以锯末为主导，锯末所生产制造出去的碳含量高，燃烧时间长。锯末中也分成好多种多样，木制越硬的做出去木碳品质就越高。

保定市聚粘材料科技有限公司公司生产出各种高强度球团粘结剂：原料煤与粘合剂配比：

- 1、原料兰炭或石油焦粉：1000kg (可采用一种或多种为原料，可根据用户要求生产调整);
- 2、干粉粘合剂：20-50kg;(可适用于含水量小于8%的原料)
- 3、水：8-15%，根据原料焦、煤粉含水量湿度大小调整添加量。3

产品广泛应用于铁矿粉，铬矿粉，碳化硅粉，磷矿粉，锰矿粉，萤石粉，石墨粉，硅锰硅铁合金粉等多种矿粉;氧化铁皮，污泥，除尘灰，钢渣粉及各种烧结返矿等钢厂含铁废料。

通常，固体废物可以加工成各种类型的炼钢产品，并添加煤粉粘结剂定做。这是固体废物利用的主要方向。它可用于熔炼过程中的冷却，熔渣，脱磷，脱硫和稳定的转炉操作。除了大量的FeO外，污泥冷压附聚物还含有氧化钙，氧化镁，氧化锰和其他成分。具体的形成条件决定了化学反应性高于其他炼钢辅助材料。

它可以用作转炉造渣剂，可以减少添加的石灰量。一般来说，对转炉的需求量为15-20千克/吨，对钒转炉的需求量更大。冷压块用于转炉，减少原料消耗，减少氧气消耗，缩短冶炼时间，保护炉衬，提高炉龄。同时，粉尘中的有用元素不需要经过烧结，炼铁等过程。钢可以实现有用材料的短循环再循环。研究表明，转炉加入污泥颗粒冶炼，平均每炉氧气供应11s，氧气消耗减少1m<sup>3</sup>/t，氧化铁消耗量减少10kg/

t, 石灰消耗减少6-8kg /吨。