

# 临沧KBG穿线管 KBG穿线管供应 创峰制管

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 临沧KBG穿线管 KBG穿线管供应 创峰制管  |
| 公司名称 | 云南创峰制管有限公司              |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 云南省昆明市晋宁区上蒜工业园区2期厂房     |
| 联系电话 | 15887832197 15887832197 |

## 产品详情

PE穿线管的过线注意事项：1.穿线时，穿过电线管的导线横截面积之和必须小于管内截面的40%。一般来说，KBG穿线管供应，16mm的线

应该不超过3根。20mm导线不得超过4根。2.在悬挂照明线上安装软管(200mm以上)；屋顶悬挂内管的固定支架设置成排

列灯的中心线。插座的多插座引线连接和多连接开关连接不允许使用拱形连接。请用LC型压接帽压接主传感器头，KBG穿线管订做，并进

行分支连接。进盒的电线管必须用锁扣固定，线盒内的线头375px必须圈起来。

正确保养KBG金属穿线管的方式：当我们在使用的时候产品出现了损坏那就需要立即的维修，这样就不会出现其他的

问题了，而且立即的维修对于产品的保养也是可以做到好的，临沧KBG穿线管，产品的使用期限和我们的保养是离不开关系的，所以在出

现问题的时候应该立即进行维修，这样我们也是可以使用更加久的。在产品安装的时候一定要注意选择的地点，不要选

择到不适合的地方。

电线穿管方法：1.同一个线管中装的电线必须对应相同的使用电压以及相同的回路，如果多个照明灯的回路不会互相产

生干扰就可以，还有不能够过多穿线。2.在串好电线之后就要把导线剪断，KBG穿线管批发，如果将点接过去到开关，插座以及接线盒这些

地方，则需要预留多15厘米，在门外的电线需要留有一米半左右的长度，而配电箱内部需要有配电箱周长的1/2的长度

。而且一旦电路出现短路的现象的话，装满电线的线路是很难排查出问题的，而且将有问题的电线拿出来也是挺难的，

所以需要留有一些空间。

临沧KBG穿线管-KBG穿线管供应-创峰制管(诚信商家)由云南创峰制管有限公司提供。云南创峰制管有限公司实力不俗，信誉可靠，在云南 昆明 的钢结构等行业积累了大批忠诚的客户。创峰制管带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！