

# 挡烟垂壁 河北挡烟垂壁 认准恒邦防火

产品名称	挡烟垂壁 河北挡烟垂壁 认准恒邦防火
公司名称	杭州恒邦防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州富阳市大源镇兴源路8号
联系电话	18968046586 18968046586

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：杭州恒邦防火材料有限公司

### 挡烟垂壁

夹丝玻璃分单层单透和双层通透

单层单透夹丝防火玻璃挡烟垂壁类似于磨砂玻璃，在外观上没有双层通透夹丝防火玻璃挡烟垂壁漂亮，在外观和装饰要求比较高同时安全性能也要求很高的场所，比如酒店、办公楼、商场通常选用双层通透夹丝防火玻璃挡烟垂壁。

买挡烟垂壁杭州恒邦防火材料有限公司买挡烟垂壁杭州恒邦防火材料有限公司

防火原理：遇高温以后，玻璃中间透明胶冻状的防火胶层会迅速硬结，形成一张不透明的防火隔热板。在阻止火焰蔓延的同时，也阻止高温向背火面传导。

此类防火玻璃不仅具有防火隔热性能，而且隔声效果出众。可加工成弧形。

适用于防火门窗、建筑天井、中庭、共享空间、计算机机房防火分区隔断墙。

**重要提示：**玻璃四周显露黑色密封边框，适用于周边压条镶嵌安装。  
用于无遮挡的正阳面和西照面外窗时，事前咨询制造商，征求合理建议。

移动式挡烟垂壁的主要特点：

1、

重量较轻。

2、

安装操作方便便捷。

3、

帘面、基座等能够依据客户规定采用不一样材料，挡烟垂壁多少钱，达到装饰设计必须。

**留意：**垂壁每档相接处留出的5毫米空隙，挡烟垂壁价格，用全透明防火安全粘胶接，并保证单片防火玻璃遇高温时有膨涨的室内空间。安装下了前要开展当场现场测量，保证开料尺寸有效、，匀称按段，夹丝玻璃起吊孔的不以遍布还要有效，夹层玻璃上端不锈钢工程条应该有一定抗压强度，不可以过软，二块夹丝玻璃板相接处下边应采用不锈钢板卡扣卡牢。卡扣还可固定不动、校准二块玻璃在一条平行线上。提升挡烟垂壁的美观大方水平。

防火布地理位置的上方角钢用膨胀螺丝立即固定不动在工程建筑顶端，下方角钢用膨涨下山固定不动在两边的墙或立杆上。上下方角钢中间用角钢分成多个档，河北挡烟垂壁，每档间隔依具体室内空间及生产厂家商品而定。如沒有要求，按工程图纸规定定位900Mm，划档的纵向角钢与上下方角钢电焊焊接。

当采用防火布时以每档尺寸把防火布截成必须的规格型号，挡烟垂壁安装，保证防火布在每档角钢处重合，重合尺寸大于或等于60mm，上下方有反边，保证固定不动后不透风。防火布固定不动采用2毫米厚的厚钢板作装饰条，用拉柳丁绷紧，拉柳丁间隔为120Mm。当采用防火安全做堵漏时要以每档尺寸用镀锌扁钢或角钢做成框架，开洞上地脚螺栓固定不动，两侧加保护层垫块螺帽扭紧，间隔为150mm。防火安全帘安装也是如出一辙。

挡烟垂壁价格-河北挡烟垂壁-认准恒邦防火(查看)由杭州恒邦防火材料有限公司提供。杭州恒邦防火材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江 杭州 的耐火、防火材料等行业积累了大批忠诚的客户。恒邦防火带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！