

铝合金母线槽销售 腾云电力设备 大理铝合金母线槽

产品名称	铝合金母线槽销售 腾云电力设备 大理铝合金母线槽
公司名称	昆明腾云电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号
联系电话	18069369863 18069369863

产品详情

对多电源变电所母线失电，在确认母线失电原因不是本变电所母线故障引起时，为防止各电源突然来电引起非同期，铝合金母线槽生产商，现场值班人员应按下述要求自行处理：

单母线应保留一电源开关，其它所有开关（包括主变和馈线.双母线应首先拉开母联开关，然后在每一组母线上只保留一个主电源开关，其它所有开关（包括主变和馈线.如停电母线上的电源开关仅有一台开关可以并列操作的，铝合金母线槽厂家，则该开关一般不作为保留的主电源开关。

变电所母线失电后，保留的主电源开关按《电力系统调度规程》有关规定执行。

1 安装快捷:

现在的母线槽连接器在安装的时候，是不可翻转的，两段母线槽在连接的时候，就不会因为翻转而错相.
2 设计双头力矩螺栓: 双头螺栓可以在安装的时候，只需要一个普通的扳手旋转上面的螺母，一直到螺栓头自动断裂，而且红色的指示垫片掉落，就说明已经更佳力矩了. 3 高压力均衡: 螺栓锁紧的时候产生的压力通过特殊设计的垫圈传送到铜排等截面的高压力均衡垫，使整个的母线槽连接面压力均衡.松紧适度，电气连接可靠. 4 膨胀补偿: 对接头满足热膨胀引起的母线槽线性伸缩，密集型母线槽连接器提供7毫米的膨胀补偿功能，这样整个母线槽系统不需要再安装特殊的膨胀节单元了. 5 防护等级高: 母线槽连接器设计有防护功能，用连接盖板盖住连接器，可以有效防水，防灰尘，大理铝合金母线槽，防杂物掉落.

目前主要为铜排及铝排、铜铝复合三种，价格差别较大。除了应该关注其纯度，还应注意材料弯折后的机械性能。这里着重讲一下铜铝复合，铜铝复合界面强度直接影响其加工性能和使用可靠性，是铜铝复合母线关键的性能参数。在进行90°折弯时不起泡，不出现明显的桔子皮，冲孔、剪切时不出现铜铝分层，才能在电气设备中使用，达到了界面结合强度的要求。

复合绝缘型母线槽：

母线槽除了导电排本身具有绝缘层外，各相线之间还有一定的空气介质绝缘。在各种弯头采用硫化绝缘技术。直线段采用MT-7-3橡胶套管。硫化绝缘技术：材料为CZ260快固绝缘粉末，采用四元交联固化，绝缘层与导电排间无间隙。其散热性能、防潮性能、绝缘可靠性能均优。但由于成本较二代母线偏高而未能广泛推广。

铝合金母线槽销售-腾云电力设备-大理铝合金母线槽由昆明腾云电力设备制造有限公司提供。昆明腾云电力设备制造有限公司在裸电线及裸导体制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，腾云电力设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：庞学丰。