

# 芜湖环氧彩砂 环氧彩砂 芜湖秀珀

产品名称	芜湖环氧彩砂 环氧彩砂 芜湖秀珀
公司名称	芜湖秀珀地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市天门山西路香苑小区公建楼14号
联系电话	13855358293 13855358293

## 产品详情

环氧自流平于水泥自流平区别属于完全不同的产品，的共同点在于其流平性。一般情况下水泥自流平用于地坪找平，或则在做环氧地坪之前进行地面找平。水泥自流平价格低，但是光泽、耐磨性、抗冲击性、色泽饱满度等等都不如环氧自流平。环氧自流平还可以防潮、，环氧彩砂报价，这一技术已经在无尘室、无菌室等精密行业中广泛应用要求高度清洁、美观、无尘、无菌及防静电的电子、微电子行业，实行GMP标准的制药行业，血液制品行业，也可用于学校、办公室、家庭等地坪。水泥自流平不是简单一个价格就可以做的，需要现场勘察后才能定出价格，市场上在15~30元/平米。

环氧地坪龟裂的处理对策：面漆硬度不宜过高，应注意涂料配方中涂膜的柔韧性；应在头道漆充分干透后再涂二道漆；通过试验解决涂层的配套性，一般使底漆涂层和面漆涂层的硬度、伸缩性接近；面漆的挥发组分不宜过多；施工中每道涂膜不宜过厚；应注意催干剂的用量和搭配；应避免在有污气的环境中施工和长时间使用；色漆应充分搅拌均匀后再施工；注意涂料的使用环境温度；

环氧自流平施工准备(1)主要材料：环氧自流平地坪漆、基层处理剂(底油)、面层处理剂、填平修补腻子，填料如石英砂、石英粉。环氧树脂地流平涂料目前多为双组份，应按一定配比充分混匀。(2)储运与贮存：密闭储运，避免包装破损和雨淋。置于干燥通风处，避免高温，严禁阳光下曝晒及冷冻。在5-40 时贮存期为6~12个月。(3)机具准备：漆刷或滚

筒、盛水桶、低转速搅拌器(400转/分钟)或电动搅拌、钉鞋、镟刀、齿针、放气滚筒。施工机具在使用前需清洗干净。用完后的工具要在干固时间内用水清理，环氧彩砂多少钱，以免影响下次使用。(4)基层处理：施工基层应平整、粗糙，清除浮尘、旧涂层等，芜湖环氧彩砂，达到C30以上强度，并作断水处理，不得有积水，干净、密实。不能是疏松土、松散颗粒、石膏板，涂料、塑料、乙烯树酯、环氧树脂，及有粘接剂残余物、油污、石蜡、养护剂及油腻等污染物附着。新浇混凝土不得少于4周，起壳处需修补平整，密实基面需机械方法打磨，并用水洗及吸尘器吸净表面疏松颗粒，待其干燥。有坑洞或凹槽处应与1天前以砂浆或腻子刮涂整平，超高或凸出点应予铲除或磨平，以节省用料，并提升施工质量。

芜湖环氧彩砂-环氧彩砂多少钱-芜湖秀珀(推荐商家)由芜湖秀珀地坪工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖秀珀地坪工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!