

20KVA宿迁市kstar科士达ups电源M20K光伏引线电池

产品名称	20KVA宿迁市kstar科士达ups电源M20K光伏引线电池
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

20KVA宿迁市kstar科士达ups电源M20K光伏引线电池 重要的安全操作 说明，请妥善保存。UPS 内部存在高温和高压，在设备安装、操作和维护过程中，必须遵守所在地的安全规范和相关的操作规程，否则可能会导致人身伤害或设备损坏。手册中提到的安全注意事项只是作为当地安全规范的补充，本公司不承担任何因违反通用安全操作要求或违反设计、生产和使用设备安全标准而造成的责任。

1.1 注意事项 1. 即使 UPS 没有和市电连接，它的电源输出端仍可能有 220V 交流电压输出！ 2. 为确保用户的人身安全，本系列电源产品必须有良好的接地保护。在使用之前首先要可靠接地。 3. 电池线或电源线若需要更换请向本公司服务站购买原材料，以避免因容量不足而造成发热或打火，引起火灾！ 4. 不能用火对电池或电池组处理，否则会伤人。勿将电池打开或损坏，溢出的电解液具有很强的毒性，对有害！ 5. 请避免电池正负极短路，否则会导致或者着火！ 6. 请勿自行打开 UPS 主机外盖，有触电危险！ 7. 触摸电池前要检查有无高压电 8. 使用环境及保存方法对本产品的使用寿命及可靠性有一定影响，因此请注意避免长期在下列工作环境中使用。 超出技术指标规定（温度 0 -40 ，相对湿度 5%-95% ）的高低温和潮湿场所。阳光直射或靠近热源的场所。 有振动易受撞的场所。 有粉尘腐蚀性物质盐份和可燃性气体的场所。 9. 请保持进排气孔的通畅，进排气孔的通风不畅会导致 UPS 内部的温度升高使机器中元器件的寿命缩短，从而影响整机寿命。 电池给辅助电源板供电。 闭合配电单元输出开关 触发冷启动按钮，如下图 16（30kVA）/ 4（40-50kVA） 24 当电池正常时，整流器开始工作，大约 30 秒后，逆变器启动完毕后，电池灯亮。注意！ 闭合电池开关后 30 秒按冷启动按钮。 从趋势上论，无刷电机减速可能取代有刷减速电机适用范围：无刷电机：通常被使用在控制要求比较高，转速比较高的设备上，如航模、仪器仪表等对电机转速控制严格，转速达到很高的设备商，另外现在为的干手器，其电机和控制器的成本都很高，所以也之后比较的设备才被使用。碳刷电机：通常动力设备使用的都是有刷电机，如吹风机、工厂的电动机、家用的抽油烟机等等，另外串激电机的转速也能达到很高，但是由于碳刷的磨损，使用寿命不如无刷电机。

[10KVA银川市kstar科士达ups电源M10K户外储能系统](#)