

# 10KVA无锡市kstar科士达ups电源EPI 10K混合供电系统

产品名称	10KVA无锡市kstar科士达ups电源EPI 10K混合供电系统
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

10KVA无锡市kstar科士达ups电源EPI 10K混合供电系统 重要的安全操作 说明 ， 请妥善保管。 UPS 内部存在高温和高压，在设备安装、操作和维护过程中，必须遵守所在地的安全规范和相关的操作规程，否则可能会导致人身伤害或设备损坏。手册中提到的安全注意事项只是作为当地安全规范的补充，本公司不承担任何因违反通用安全操作要求或违反设计、生产和使用设备安全标准而造成的责任。 1.1 注意事项 1 . 即使 UPS 没有和市电连接，它的电源输出端仍可能有 220V 交流电压输出！ 2 .

为确保用户的人身安全，本系列电源产品必须有良好的接地保护。在使用之前首先要可靠接地。 3 . 电池线或电源线若需要更换请向本公司服务站购买原材料，以避免因容量不足而造成发热或打火，引起火灾！ 4 .

不能用火对电池或电池组处理，否则会伤人。勿将电池打开或损坏，溢出的电解液具有很强的毒性，对有害！ 5 . 请避免电池正负极短路，否则会导致或者着火！ 6 . 请勿自行打开 UPS 主机外盖，有触电危险！ 7 . 触摸电池前要检查有无高压电 8 .

使用环境及保存方法对本产品的使用寿命及可靠性有一定影响，因此请注意避免长期在下列工作环境中使用。 超出技术指标规定（温度0 -40 ，相对湿度5%-95% ）的高低温和潮湿场所。阳光直射或靠近热源的场所。 有振动易受撞的场所。

有粉尘腐蚀性物质盐份和可燃性气体的场所。 9 . 请保持进排气孔的通畅，进排气孔的通风不畅会导致 UPS 内部的温度升高使机器中元器件的寿命缩短，从而影响整机寿命。数字化控制该系列 UPS 各部分架构全部采用数字化控制，UPS 各项性能指标都非常，系统稳定度高，具备自我保护和故障诊断能力，同时也避免了模拟器件失效带来的风险，使得控制系统更加。外接电池数量可选该系列 UPS 工作的外接电池数量，可以根据用户需要选择不同的节数,电池节数可选30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 节。“山竹”过后，没有遭受天灾的网友幸灾乐祸的赋诗一首《再别山竹》：“轻轻的你走了，正如你轻轻的来，没有吹落一片树叶，却给孩子们带来了两天假期。啊，你不是台风，你是雷锋……。”不难看出，其中有明显的幸灾乐祸式的调侃、恶搞的成分，但是一个关键词引出了我们今天的话题。每当提起雷锋，大家或许不陌生。雷锋助人为乐、一心为公的言行大家耳熟能详，然而在电力作业中，有时如同雷锋一样干“好事”的行为，或许是“好心办了坏事”，甚至意味着严重违章，轻则设备受损、财产损失，重则性命不保。

[20KVA宿迁市kstar科士达ups电源M20K光伏引线电池](#)