

6KVA南宁市kstar科士达ups电源GP806S船舶配套应用

产品名称	6KVA南宁市kstar科士达ups电源GP806S船舶配套应用
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

6KVA南宁市kstar科士达ups电源GP806S船舶配套应用 重要的安全操作 说明，请妥善保管。UPS 内部存在高温和高压，在设备安装、操作和维护过程中，必须遵守所在地的安全规范和相关的操作规程，否则可能会导致人身伤害或设备损坏。手册中提到的安全注意事项只是作为当地安全规范的补充，本公司不承担任何因违反通用安全操作要求或违反设计、生产和使用设备安全标准而造成的责任。1.1 注意事项 1. 即使 UPS 没有和市电连接，它的电源输出端仍可能有 220V 交流电压输出！2.

为确保用户的人身安全，本系列电源产品必须有良好的接地保护。在使用之前首先要可靠接地。3. 电池线或电源线若需要更换请向本公司服务站购买原材料，以避免因容量不足而造成发热或打火，引起火灾！4.

不能用火对电池或电池组处理，否则会伤人。勿将电池打开或损坏，溢出的电解液具有很强的毒性，对有害！5. 请避免电池正负极短路，否则会导致或者着火！6. 请勿自行打开 UPS 主机外盖，有触电危险！7. 触摸电池前要检查有无高压电 8.

使用环境及保存方法对本产品的使用寿命及可靠性有一定影响，因此请注意避免长期在下列工作环境中使用。超出技术指标规定（温度0 -40 ，相对湿度5%-95%）的高低温和潮湿场所。阳光直射或靠近热源的场所。有振动易受撞的场所。

有粉尘腐蚀性物质盐份和可燃性气体的场所。9. 请保持进排气孔的通畅，进排气孔的通风不畅会导致 UPS 内部的温度升高使机器中元器件的寿命缩短，从而影响整机寿命。4.2.4 冷启动程序注意!

!当输入市电不正常，且电池正常时使用此程序. UPS关机闭合配电单元电池开关。万用表又称为复用表、多用表、繁用表等，是电力等部门不可缺少的测量仪表，一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表，一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等。使用万用表进行电阻的测量，简单而便捷。使用前的准备1) 上好电池(注意电池正负极)2) 插好表笔。“-”黑；“+”红3) 机械调零：万用表在测量前，应注意水平放置时，表头指针是否处于交直流挡标尺的零刻度线上，否则读数会有较大的误差。

[40KVA荆门市kstar科士达ups电源YDC3340-RT售后服务范围](#)