机编牵引钢丝绳镇江绞磨牵引绳+泰州防扭钢丝绳质量

产品名称	机编牵引钢丝绳镇江绞磨牵引绳+泰州防扭钢丝绳质量
公司名称	霸州市康仙庄东方通用线路工具厂
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊霸州市裕华东道薛各庄工业区人民路26号
联系电话	0316-5661338 13803164651

产品详情

【机编牵引钢丝绳】镇江【绞磨牵引绳】 泰州防扭钢丝绳质量第一销售部
电话：13803164651,0316-7393131,5661338,13031803155 网站：www.df-ty.com本厂作为最专业的电力施工具的制造商，主要生产的产品有，铝合金起杆机，机动绞磨，防扭牵引钢丝绳，放线滑车，电缆放线架，电缆拖车，电缆滑车，手扶拖拉机绞磨，玻璃钢穿孔器，起重滑车，机械打孔机，铝合金人【机编牵引钢丝绳】镇江【绞磨牵引绳】 泰州防扭钢丝绳质量第一字抱杆、电缆剪刀、液压压接钳、电缆剥皮器电力施工工具。电缆放线架主要型号分；3吨 5吨 8吨 10吨 12吨特殊型号可以定做。 电缆放线架
主要规格分；适应电缆盘直径1m 1.2m 1.5m 2m 2.4m 2.8m 3m 3.2m 3.4m 4m等特殊规格可以定做。
电缆放线架外观形式分；卧式电缆放线架 立式电缆放线架 大型电缆放线架
重型电缆【机编牵引钢丝绳】镇江【绞磨牵引绳】
泰州防扭钢丝绳质量第一放线架又称为“ 手摇放线架 ”，用于线路工程中延放导线时搁置正盘导线，采用丝杠升降线盘，轻巧耐用,适合人力放线使用，规格为3吨和5吨。 手摇放线架操作说明： 1、将手摇放线架铁杠穿过线盘中心孔，把放线盘分别放在线盘两侧；2、利用上部的齿轮调节丝杆高度使用瓦架贴到横杠；3、继续转动【机编牵引钢丝绳】镇江【绞磨牵引绳】
泰州防扭钢丝绳质量第一丝杠使线盘离地布放电缆。 注意事项：1：手车摇放线架必须紧贴线盘防止横杠弯断；2：螺旋放线架在平稳地面使用否则容易倾倒；3：使用加力棒转动丝杆，必须180 ° 的正反使用；4：注意利用紧贴齿轮的齿牙。 液压放线架是电信，通信等施工工程中最通用的一种液压电，用于延放导线时搁置正盘导线，起升高度可灵活调整。液压电缆放线架（以下简称“ 液压放线架）采用液压系统，适合人力放线使用。液压放线架由两个三角形状支架与一根坚固耐用的钻杆组合成一套，顶管机设备组主要结构由四大部分组成。 （1）主体部分：主要由【机编牵引钢丝绳】镇江【绞磨牵引绳】 泰州防扭钢丝绳质量第一两个双作用液压油缸组成。 （2）液压泵站一个，分别配有柴油机泵站和电动机泵站。(3) 支撑板两块，作用是固定机器和支撑坑壁。 (4) 顶杆与拉头：作用是顶进和回拖扩孔。该系列产品型号主要有：60T/2、80T/2、100T/2、120T/2，扩孔直径分别可达φ550、φ650、φ750、φ850施工距离可达到50米至80【机编牵引钢丝绳】镇江【绞磨牵引绳】 泰州防扭钢丝绳质量第一米。本厂为生产液压顶管机,水泥管顶管机,液压顶管机,非开挖设备的专业厂家,其生产历史已有12年之久产品终身保修,销售部电话：13803164651,0316-7393131,5661338,13031803155 网站：www.df-ty.com上门技术指导是本厂一贯的宗旨,本厂自主研发的顶管机,水泥管顶管机,液压顶管机,非开挖设备利用油缸的拉力先将顶杆由公路、铁【线杆运杆车路或其他建筑物的一侧(地表l-5米)将顶杆逐段顶至对面出口然后才将顶头卸下装上锥【机编牵引钢丝绳】镇江【绞磨牵引绳】 泰州防扭钢丝绳质量第一形拉头,并将所需辅设的管线与拉头尾端接牢

固然后利用油备工的推力回拖扩孔将管线辅设成功。 顶管机组主要结构由四大部分组成销售部
电话：13803164651,0316-7393131,5661338,13031803155 网站：www.df-ty.com
【机编牵引钢丝绳】镇江【绞磨牵引绳】 泰州防扭钢丝绳质量第一