

彩色EPDM塑胶颗粒地面 娄底 公园塑胶球场施工 耐晒耐腐蚀 颜色均可定制

产品名称	彩色EPDM塑胶颗粒地面 娄底 公园塑胶球场施工 耐晒耐腐蚀 颜色均可定制
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

彩色EPDM塑胶颗粒地面 娄底 公园塑胶球场施工 耐晒耐腐蚀 颜色均可定制

EPDM彩色颗粒的主要成分为EPDM，即三元乙丙橡胶（是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物）。三元乙丙橡胶化学稳定性好，有着极强的耐磨性、弹性、耐油性、抗老化性、抗紫外线等。因此，三元乙丙橡胶的在EPDM彩色颗粒中的含量就直接决定了彩色颗粒的化学和物理性能。市场常见的EPDM彩色颗粒含胶量分为：10%含胶量、13%含胶量、17%含胶量。含胶量高，材料的化学及物理性能增强。*主要的是材料的弹性性能提高，抗塑性能力提升。同时含胶量的高低直接关联购买单价，在选择材料是要保证能用、耐用但不浪费。10%应用于幼儿园彩色地面、塑胶跑道面层等，13%应用于混合型跑道面层，17%应用于篮球场等运动量大、冲击力强的场地。使用原则是够用，但不能降低要求使用。2、颜色老化性能：EPDM材料本色是固定的，做出来的颗粒怎么会有那么多颜色呢？这就涉及到染料的问题，并非三元乙丙的本色。在制作EPDM彩色颗粒的过程中，会根据要求加入染料来调色，染料的耐老化性就是EPDM彩色颗粒的耐老化性，因此选择好的染料至关重要。这里要注意一点，染料是搅拌在原料里，然后固化，并非是做好了EPDM颗粒后加染料。两者的区别是前者是通体的颜色，磨损后颜色还是那个样，后者是里外颜色不一致，磨损后痕迹很明显。

3、粒度号：EPDM颗粒制作过程是先做成板状，然后根据粒度号要求粉碎，不同粒度号之间生产流程和成本是同样的。所以选择什么样的粒度号，采购成本是同样的。但不同的粒度号使用效果是不同的。比如幼儿园彩色地面，1-2和1-3做出来的效果不同，使用者各有偏爱，没有好坏的统一标准；跑道喷面使用1-2的效果较好，也有人使用0.5-1.5的，不同的施工人员做出来的效果也不同，这个要根据各个公司的喜好选择。4、胶水的选择：EPDM颗粒的粘结剂是胶水，胶水的性能也直接影响整个场地的性能。就像水泥场地一样，沙子、石子再好，水泥不行，整个场地还是烂场地。胶水的强度直接决定了场地的使用寿命，胶水强度不足，场地脱粒子，起层。胶水固化后太脆，场地表面容易磨损折断。

胶水还影响场地的外观。所有的颗粒都被胶水包裹，劣质胶水固化后会发黑，场地颜色暗淡无光。优质胶水透明、增量，整个场地看起来颜色艳丽，好像打蜡了一般。

平整的水泥砣、沥青砣或大理石基础层（干透） 清扫场地 底胶配料 混合搅拌 摊铺 消泡
固化 面胶配料 混合搅拌 摊铺 消泡 撒颗粒 回收胶粒 滚胶 测量画线 检测点线
成都塑胶球场竣工

成都塑胶球场的底胶铺装流程

铺装成都塑胶球场底胶之前先将地基基础清扫干净，准备好施工用的工具。

- （1）按照工艺要求测量出施工线的位置，放好施工线。
- （2）成都塑胶球场铺装时由场地一侧开始，按场地宽度一次性刮胶。
- （3）刮胶时速度均匀，及时对露底、凹陷、凸起处进行补胶或刮平。
- （4）成胶后，对全场进行检查，以面胶铺装的厚度。

娄底公园塑胶球场施工，娄底塑胶球场施工，娄底塑胶球场，娄底彩色EPDM塑胶颗粒地面，娄底彩色EPDM塑胶颗粒施工，娄底EPDM塑胶颗粒施工