## 聚亚特钢 莱芜耐蚀镍基合金 HC276

产品名称	聚亚特钢 莱芜耐蚀镍基合金 HC276
公司名称	太仓市聚亚特钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省太仓市城厢镇工业园区,204国道西侧郭 家路,东林联发科技产业园内11号厂房
联系电话	18013740916 18013740916

## 产品详情

## A182 F53双相钢管件

A182 F53、S32750、SAF2507S、00Cr25Ni7Mo4N 、1.4410是一种添加了氮元素的超级双相不锈钢,莱芜耐蚀镍基合金 HC276 ,它主要用于有特殊钢强度及抗腐蚀能力要求的化工和海洋石化设备中。

A182 F53、S32750、SAF2507S、00Cr25Ni7Mo4N 、1.4410是一种添加了氮元素的超级双相不锈钢,耐蚀镍基合金 HC276 嵌入式支管嘴,它主要用于有特殊钢强度及抗腐蚀能力要求的化工和海洋石化设备中。

S31803, F51, 2205合金, 00Cr22Ni5Mo3N法兰:

S31803,00Cr22Ni5Mo3N,是双相不锈钢,

2205 合金, UNS S32305, S31803, 是由22%铬, 3%钼及5-6%镍氮合金构成的复式不锈钢。它具有高强度,良好的冲击韧性以及良好的整体和局部的抗协强腐蚀能力。

与316L 和317L 奥氏体不锈钢相比,耐蚀镍基合金 HC276 管箍,2205 合金在抗蚀损斑及裂缝方面的性能更优越,它具有很高的抗腐蚀能力,与奥氏体相比,它的热膨胀系数更低,导热性更高。

应用领域:

压力器皿, 高压储藏罐, 耐蚀镍基合金 HC276 聚亚特钢, 高压管道, 热交换器, 化学加工工业, 。

石油管道,热交换

NS312, N06600, Inconel 600合金无缝钢管:

1. 尺寸:外径276(大于协议)-外径10MM,厚度30MM-壁厚0.9MM,长度不大于15米。

2. 起订量:少200公斤

3. 材质特性:

NS312,1Cr15Ni75Fe8,美标N06600,Inconel 600,固溶强化的耐热耐蚀合金,具有良好的抗高温腐蚀性能,化性能,冷热加工性能,低温机械性能,冷热疲劳性能。650 下具有较高的强度,成型性好,易于焊接。适合于热处理及化学加工工业装置。

主要特性:耐高温氧化物介质腐蚀。

用途举例:热处理及化工加工工业装置等。

聚亚特钢-莱芜耐蚀镍基合金 HC276 由太仓市聚亚特钢有限公司提供。太仓市聚亚特钢有限公司是江苏苏州,法兰的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在聚亚特钢领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创聚亚特钢更加美好的未来。