

加气砖厂 加气砖 立马建筑材料

产品名称	加气砖厂 加气砖 立马建筑材料
公司名称	马鞍山立马新型建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市慈湖经济开发区联农路1号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

轻质砖一般就是指发泡砖，正常室内隔墙都是用这种砖，不会增加楼面负重，加气砖报价，而隔音效果又不错。至于价格一般是按平方来计算。轻质砖隔墙强度制品选用板状刚玉、莫来石为骨料，加气砖，以硅线石复合为基质，另添特种添加剂和少量稀土氧化物混炼，经高压成型、高温烧成。普通轻质隔热耐火砖生产的材质有粘土质、高铝质高强漂珠砖，低铁莫来石、高铝聚轻隔热耐火砖，硅藻土隔热耐火砖。轻质砖的优越性：1、经济性：可以降低基础的造价，减小框架的截面，节约钢筋混凝土能显着节约建筑物的综合造价。设计使用轻质砖比采用实心粘土砖，综合造价可降低5%以上。2、实用性：使用轻质砖可增大使用面积，同时由于加气混凝土隔热，保温效果好，在热的夏天，室内温度比采用实心粘土砖低2-3°C，使用空调，降低电量消耗。3、施工性：轻质砖具有良好的可加工性，施工方便简单，加气砖价格，由于块大、质轻，可以减轻劳动强度，加气砖厂，提高施工效率，缩短建设工期。

加气混凝土砌块墙的灰缝应横平竖直，砂浆饱满，水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%；竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm。加气混凝土砌块墙的转角处，应使纵横墙的砌块相互搭砌，隔皮砌块露端面。加气混凝土砌块墙的T字交接处，应使横墙砌块隔皮露端面，并坐中于纵墙砌块。

加气混凝土砌块墙如无切实有效措施，不得使用于下列部位：

- 1、建筑物防潮层以下部位；
- 2、长期浸水或化学侵蚀环境；
- 3、长期处于有震动源环境的墙体；
- 4、砌块表面经常处于80 以上的高温环境。加气混凝土砌块墙上不得留设脚手架眼。

加气块砖，加气块，加气块隔墙，轻质砖隔墙，比一般的隔墙粘土砖块要好，要实用，很多大城市里已经明文规定了要关掉一些粘土砖生产厂，而是大力支持加气块隔墙的生产。而且轻质砖隔墙还在不断的改进之中，不仅用它来作为住宅区的内墙，还用它来作为房屋内部的隔断。不仅安全环保，还能增加房屋装修的特色。更重要的是它的生产原料刚好解决了建筑垃圾的问题。因为加气块隔墙的原材料就是一些建筑垃圾和一些环保的沙石水泥做成了，就这一点而言比传统的切块砖好很多。当然不仅仅这一点，加气块隔墙之所以能够要战胜传统切块砖还有其他很多原因的。

加气砖厂-加气砖-立马建筑材料(查看)由马鞍山立马新型建筑材料有限公司提供。马鞍山立马新型建筑材料有限公司是安徽马鞍山,保温、隔热材料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在立马建筑材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创立马建筑材料更加美好的未来。