

# 阳江纱包线 东莞达创电线有限公司 纱包线工厂

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 阳江纱包线 东莞达创电线有限公司 纱包线工厂  |
| 公司名称 | 东莞市达创电线有限公司             |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 广东省东莞市横沥镇裕宁工业区维实东路2号    |
| 联系电话 | 18938225356 18938225356 |

## 产品详情

玻璃丝包线是用醇酸树脂漆浸渍的无碱玻璃丝绕包的圆铜线，扁铜线制成的玻璃丝包线可应用于电机，纱包线出售，电器绕组中。玻璃丝包线有下列型号：SBEC双玻璃丝包圆铜线，SBECB双玻璃丝包扁铜线，QQSBC：单玻璃丝包高强度缩醛漆包圆线，阳江纱包线，QZSBC：单玻璃丝包高强度聚酯漆包圆线。上述4种型号的丝包线，QQSBC的工作温度分别为125℃、QZSBC的工作温度为135℃，SBEC和SBECB的工作温度为150℃。双玻璃丝包线厂家目前广泛用于电磁铁、变压器、电焊机以及其它相似电器等设备产品的绕组，纱包线工厂，产品用途广泛。

丝包线是绕组线的一个主要品种，由导体和绝缘层两部组成，裸线经退火软化后，再经过多次的涂漆，烘焙而成。但要生产出既符合标准要求，又满足客户要求的产品并不是那么容易的，它受原材料质量，工艺参数，生产设备，环境等因素影响，因此，纱包线公司，各种漆包线的质量特性各不相同，但都具备机械性能、化学性能、电性能和热性能四大性能。

丝包线是在铜线的基础上做成的，简单来讲，漆包线就是在铜线外面包上一层绝缘体，一般是塑胶。漆包线漆是一种可主要用于各类线径的裸铜线、合金线及玻璃丝包线外层，以提高和稳定漆包线的性能。有较高的机械强度，耐氟里昂冷冻剂，与浸渍漆有良好的相容性，能满足耐热性、耐冲击性、耐油性等要求。

玻璃丝材质的物件在众多行业都是有使用，在电力行业中对于双玻璃丝包线的使用更加广泛，在这个行业中，对双玻璃丝包线的使用流程要求更加严格，今天我们就将正确使用丝包线，和双玻璃丝包线的流

程方法告诉大家。

## 一、运转前的准备

运转前要检查磨擦部分润滑状况及仪表指针是否灵敏，电器是否安全。运转时检查机台运转是否正常，玻璃丝纱团、纱盘要注意运转稳定。设备周围应保持清洁，妨碍操作的物件要搬开，东西堆放要整齐、牢靠。绕包头上的丝线嘴子或导线叉应拧紧，开车时操作人应注意防止线包头上的丝杆断后飞出伤人。

### 阳江纱包线-东莞达创电线有限公司-

纱包线工厂由东莞市达创电线有限公司提供。东莞市达创电线有限公司是广东 东莞,裸电线及裸导体制品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在达创电线领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创达创电线更加美好的未来。