

# 数字式粘度计厂 临汾数字式粘度计 永利达实验室设备

产品名称	数字式粘度计厂 临汾数字式粘度计 永利达实验室设备
公司名称	天津永利达试验机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区静海经济开发区庶海道17号
联系电话	13662141908 13662141908

## 产品详情

### 确认粘度计的可扩展性

确认粘度计的可扩展性：

好的粘度计可扩展性强，一个主机可以适配多个执行标准的转子，一台机可以相当多台不同种类的粘度计使用，数字式粘度计哪家好，节约成本。

确认粘度计的使用的方便性：

转子的连接方式很重要，快速的卡口连接比较理想，解决了传统的螺丝连接带来的滑牙和安装拆卸不便等麻烦的问题。如日本RION的螺丝孔滑牙是一个普遍现象。

确认粘度计的保修和易耗品：

好的产品通常厂家更有信心承诺更长的保修期限。

超声频率一般为20

超声频率一般为20-100KHZ之间。普通工件的前处理，数字式粘度计厂，一般采用低频、

中功率的超声清洗设备，如频率25-28KHZ，功率密度1W/cm。由于低频比高频在介质中轻易发生空化，数字式粘度计销售，对于外形简单、并不十分精密的工件，此类清洗机就能满足要求。特点是噪音较大价格便宜。对一些精密度较高的工件，现使用的一般都为高频40-68KHZ高功率的超声清洗机。因此类清洗机对于缝隙、间隙、深孔、盲孔等外形复杂的工件清洗效果较好。但是超声清洗的作用只是有溶液到达的地方才干起到清洗作用。也就是说要避免深孔、盲孔中有空气，并且要留意杂质着落、油污上漂和处置清洗不到位的现象。

工件镀完后固然经过漂洗，但某些较复杂工件，特别是有缝隙、深孔、盲孔的工件(如眼镜弹簧腿)不能起到理想的作用。粘度计只有通过用超声波来往除缝隙、深孔、盲孔中残留的电镀溶液。一般在这方面可选择频率略高、功率密度一般的超声波清洗机即可。

1) 大部分仪器需要调整水平，在更换转子和调节转子高度后以及在测量过程中随时注意水平问题，否则会引起读数偏差甚至无法读数。

(2) 有些仪器需装保护架，临汾数字式粘度计，仔细阅读说明书按规定安装，否则会引起读数偏差。

(3) 确定是否为近似牛顿流体，对于非牛顿流体应经过选择后规定转子、转速和旋转时间，以免误解为仪器不准。

综上所述，旋转粘度计虽然结构简单、使用方便，但如果不正确使用，一台检定合格的仪器却不能得到准确的测量结果，影响产品质量。

数字式粘度计厂-临汾数字式粘度计-永利达实验室设备(查看)由天津永利达实验室设备有限公司提供。天津永利达实验室设备有限公司为客户提供“粘度计,刮板细度计,涂布器,光泽度仪”等业务，公司拥有“永利达”等品牌，专注于试验机等行业。，在天津市静海区静海经济开发区庶海道17号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。