

P20模具钢预硬360HB预硬锻件超厚模具钢现货舞钢产

产品名称	P20模具钢预硬360HB预硬锻件超厚模具钢现货舞钢产
公司名称	郑州银翔金属材料有限公司
价格	8000.00/吨
规格参数	
公司地址	河南省郑州市航海东路富田太阳城
联系电话	0371-56630006 13938551021

产品详情

材质 规格 重量(吨)

P20 460*1170*2050 8.661

P20 445*1210*1950 8.242

P20 430*1200*1950 7.899

P20 430*1200*2150 8.709

P20 410*1190*2200 8.426

P20 410*1190*2350 9.001

P20 460*1200*1950 8.45

P20 460*1200*2050 8.883

P20 420*1200*1900 7.517

P20 410*1200*2150 8.304

P20 510*1150*1750 8.057

P20 530*1180*1600 7.855

P20 500*1180*1600	7.41
P20 550*1190*1550	7.964
P20 535*1170*1600	7.862
P20 550*1170*1600	8.082
P20 560*1190*1550	8.108
P20 560*1150*1600	8.089
P20 550*1200*1600	8.29
P20 545*1160*1650	8.189
P20 510*1170*1550	7.26
P20 510*1180*1500	7.086
P20 510*1160*1800	8.359
P20 510*1160*1700	7.895
P20 500*1180*1900	8.8
P20 480*1190*1900	8.519
P20 475*1160*1950	8.434
P20 370*1200*1870	5.967
P20 385*1190*2800	9.52
P20 410*1175*2780	10.123
P20 440*1180*2240	9.833
P20 405*1120*2750	9.53
P20 480*1210*2310	9.905
P20 510*1210*2180	9.591
P20 550*1200*1930	8.609
P20 610*1210*2230	12.905

小刘1 393855 1021 0371 -5663 0006

牌号 硬度 (HB) 化学成分 (%)

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
Al	Cu	V						
P20M	265~310	0.40	0.45	1.50	0.025	0.010		
	2.00	0.50						
P20H	280~340							

同板中心硬度与表面硬度差控制在 30HB

生产规格尺寸：模块厚度200-800mm × 200mm-1300mm 长度2000mm-12000mm

棒材 200- 800mm 长度 12000mm

模块可按“四面切削加工”或“锻制表面状态”交货。

探伤标准：可按照中国（GB/T6402，JB4730，GB/T2970）、美国（A435、A577、A588）、日本（JISG0801、JISG0901）、德国（SEL072）、英国（BS5996）、法国（NFS04-305）等国内外探伤标准生产检验。

交货状态：模块以预硬状态交货，其硬度符合表中规定（特殊硬度要求在合同中注明）冶炼方法：“电炉+真空精炼”、“电炉+电渣”或“电炉+精炼真空+电渣”方法冶炼。

郑州银翔金属材料有限公司将集中舞阳锻造厂塑胶模具钢的资源优势，以齐全的品种、优惠的价格和人性化的服务回报客户，为客户的采购免除中间环节，确保客户拿到第一手资源，以便降低采购成本。产品可替代国外同等进口产品，是您供应高端塑胶模具行业产品的优先考虑对象。公司可按照客户要求规格定货，交货期短。我公司严格遵循“以质量求生存，以服务求发展”的管理理念，为广大经销商、代理服务。

P20塑料模具钢现货，预硬状态，电渣炼钢，高硬度36HRC

性能:通用预硬钢，切削性能、焊补性能良好，适合电蚀操作。钢板极高的纯净度，组织致密，抗腐蚀性及抛光性极高。

用途:适用于制造大中型长寿命热塑性塑胶注塑模具、挤压模具、吹塑模具也可用于塑胶模具中之滑动块、成型工具、压缩-制动模（弯板机模）及零件等。

刘小花1 39385 51021 0371 – 56630 006

P20塑料模具钢现货 舞钢产锻件 预硬交货 超厚模块 高硬度36HRC 塑胶模具钢

P20M P20H 1.2311 618 3CR2MO P20R SCM4 GS-318 GSW-2311 M202

PDS-5 HPM2预硬塑胶模具钢，交货状态：预调质、特殊热处理状态交货。布氏硬度280-340HB，可提供200-800mm厚度及直径，部分有现货，舞阳锻造，欢迎代理及订购！质量保证，价格低廉，出货快。欢迎您代理及订购.进口模具钢的质量，国内模具钢的价格。