

废气降温表冷器加工 临沂废气降温表冷器 环创热能科技合理

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 废气降温表冷器加工 临沂废气降温表冷器 环创热能科技合理 |
| 公司名称 | 山东环创热能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 德州市武城县腾庄工业园 |
| 联系电话 | 13639475186 13639475186 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东环创热能科技有限公司

废气降温表冷器的管束泄露检查方法
停车修理期间，废气降温表冷器管束泄漏检查可采用压力试验的方法，这种方法便于检查管子泄漏的具体情况。其做法是：把废气降温表冷器管束放入壳体，两端装上试验法兰和浮头试验环，壳侧通水，废气降温表冷器厂家，加压，保压，目测检查两端管板处管子的泄露情况，对漏管作出标记。壳程不允许进水的废气降温表冷器，可用气压试验。气压试验过程须严格控制进气压力，首试压力应不大于0.1MPa，终试压力应不大于工作压力。查漏时用发泡液体顺序涂刷管板表面，废气降温表冷器批发，仔细观察各管口。高压固定管板废气降温表冷器由于管板与管箱制成一个整体，设计压力比壳程大很多（如尿素装置的高压甲铵废气降温表冷器管程操作压力为14MPa，而壳程水和蒸汽压力仅为0.47MPa），检查漏电时，可用渗透力非常强的混合气通入壳程，用酚酞溶液作试剂检查漏电。

废气降温表冷器的制作及使用说明一、废气降温表冷器空调铜管选用TP2高的品质铜管。

二、导热翅片为波涛纹型，高精密度冲压模经二次翻边揉捏成型而成。触碰总面积大，进步翅片抗压强度及气体扰流实际效果。材料选用纯度高，铜含量高亲水铝片，配管亦为纯度高，铜含量高无缝铜管，临沂废气降温表冷器，全体长久经用，废气降温表冷器加工，不容易裂开腐蚀。三、排管内回路依布置水流量需求，液体摩擦阻力减少，换热实际效果优良。四、翅片与空调铜管经液压机胀管和持久性保压检漏操作，使其确保紧密联系，极大进步导热实际效果。

废气降温表冷器的维护与安装废气降温表冷器作为一种传热产品在工业生产运用是非常广泛的，设备真确的选型针对用户来说是很重要的，废气降温表冷器的换热量的计算也是我们常常所讲的冷量及其热量的选择。一般情况下对于其空调的尾端配套产品有风机盘管、新风机组、空气处理机组及其组合式空调机组里的废气降温表冷器都是有经过其测算核查了的型号参数，对于这样的工业用途的必须参数来进行计算。

废气降温表冷器加工-临沂废气降温表冷器-环创热能科技价格合理由山东环创热能科技有限公司提供。山东环创热能科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 德州 的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客户。环创热能科技带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！