

# 嘉兴水水换热机组 华辰宝羲售后保障 水水换热机组定制

产品名称	嘉兴水水换热机组 华辰宝羲售后保障 水水换热机组定制
公司名称	山东华辰宝羲供热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区五峰旅游度假区
联系电话	13406988512 13406988512

## 产品详情

### 谈谈有关板式换热器板片的波纹型式

板式换热器板片的波纹型式主要有“人字形”和“水平平直”波纹两种。“人字形”波纹板片的承压能力高于1.0Mpa，“水平平直”波纹板片的承压能力一般在1.0Mpa，“人字形”波纹板片的传热系数和流体的阻力都高于“水平平直”波纹板片。选择板片的波纹型式，主要考虑板式换热器的工作压力，流体的压力降和传热系数。如果工作压力在1.6Mpa以上，应选择采用“人字形”波纹板片，水水换热机组定制，如果工作压力不高又要求阻力降低，可以选用“水平平直”波纹板片。由于安装空间限制，要求换热以减少板式换热器的占地面积，水水换热机组多少钱，而且阻力降不受限制，应选用“人字形”波纹板片。

板式换热器是由一系列具有一些波纹形状的金属片叠装而成的一种新型换热器。各板片之间形成薄矩形通道，通过板片进行热量交换。板式换热器是液—液、液—汽进行热交换的理想设备。它具有换热、热损失小、结构紧凑轻巧、占地面积小、安装清洗方便、应用广、使用寿命长等特点

### 影响板式换热器密封垫圈使用寿命的因素

板式换热器密封圈的使用不仅受到光线、气候的影响，而且还会受到周围环境的影响。因此安置在室外的换热器与置于室内的相比，其密封圈的使用寿命会有所不同。为了减少环境的影响，在板式换热器的外面使用保护罩或者绝缘层的。

板式换热器是由一个固定盖板，一个可移动盖板和一组板片组成。其结构原理是借助螺杆将这组板片压紧在前后两端板之间，从而也能产生对密封圈必要的压力。基于换热器的这种结构，水水换热机组生产厂家，在换热器压紧过程中，移动盖板不断地向固定盖板方向压紧靠拢，导致了移动盖板附近的板片会首先受到挤压。需要压紧的板片数越多，所产生的预加应力就越大。由于这种结构特点，在相同工况下，板片数的多少同样会影响换热器密封圈的使用寿命。

换热机组的安装技术要求是什么？

- 1、吊装技术要求。吊装部门应预备好全部机索具，并按平安规则仔细做好反省任务。对大型换热机组，因直径大、换热管多，起吊质量很大，因而起吊捆绑应选在壳体支座有增强垫板处，并在壳体两侧设木方用于维护壳体，以免壳体在起吊时被钢丝绳压瘪发生塑性变形毁坏。
- 2、装置尺寸偏向要求。应反省换热机组各局部尺寸的偏向能否契合规范的要求。

全体式汽水换热机组

- 3、支座装置要求。根底上活动支座一侧应预埋滑板，地脚螺栓两侧均有垫铁。设备找平当前，斜垫铁可以和换热机组底座板焊牢，但不得与上面的平垫铁或滑板焊死，且垫铁必需润滑、平整，嘉兴水水换热机组，以确保活动支座的自在伸缩。
- 4、螺栓的紧固。换热机组螺栓的紧固至多应分三遍停止，每一遍带动终点应互相错开 $120^{\circ}$ ，紧固顺序循环图所示规则。

嘉兴水水换热机组-华辰宝義售后保障-水水换热机组定制由山东华辰宝義供热设备有限公司提供。山东华辰宝義供热设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 济南 的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客户。华辰宝義供热设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！