

# 道桥用HUT-1型聚合物改性沥青桥面防水涂料价格优惠

产品名称	道桥用HUT-1型聚合物改性沥青桥面防水涂料价格优惠
公司名称	湖北雨晴防水工程有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	用量:0.8kg/m <sup>2</sup> 厚度:1.0mm 保质期:12个月
公司地址	湖北省宜昌市发展大道16号
联系电话	18871747630

## 产品详情

道桥用hut-1型聚合物改性沥青桥面防水涂料价格优惠，欢迎致电咨询！

优质防水层就用道桥用hut-1型聚合物改性沥青桥面防水涂料，这是一种适用于道路基面和桥梁基面的面层的黑色柔性改性沥青防水材料。不仅具有良好的延伸性、与砼有着较强的粘结能力以及面层沥青砼与砼面间有着较强的抗剪能力，而且还具有耐温、抗寒抗冻能力，以及优异的抗疲劳、抗老化的能力。

道桥用hut-1型聚合物改性沥青桥面防水涂料施工注意事项：

- 1、材料涂刷前要保证基层干净、平整、无起砂、粉化、脱落、裂纹等。
- 2、涂层可用无纺布或玻璃丝布作加筋材料，也可不用加筋材料。
- 3、涂料施工时可涂刷也可喷涂，喷涂三遍厚度约0.8~1.0mm，需用料0.8~1.2kg。
- 4、涂料在涂刷前和涂刷过程中，可适当稀释。夏季气温高时应避免烈日强射下施工，以避免由于水份蒸发太快而造成底涂起小泡。
- 5、气温低于5℃及雨天或预计6小时内有雨情况下，不得施工。

道桥用hut-1型聚合物改性沥青桥面防水涂料产品特点：

专业研究针对性强，以高等级公路复合式桥面铺装为主攻方向，针对单一性聚合物改性沥青的某些性能

和工艺缺陷，采用多种进口高分子聚合物原料进行复合改性，以满足各项性能指标：

- 1、良好的密封性能保证水泥砼铺装层不渗水、漏水。
- 2、与水泥砼和沥青砼同时具有良好的粘性，形成强有力的层间抗剪强度，以抵御汽车动荷载的水平剪切。
- 3、良好的低温抗裂性和高温性。即：低温变形能力强，能完全封闭水泥砼表面裂缝；高温弹性恢复好，上层沥青砼高温摊铺时不流淌，高温季节行车不滑移。
- 4、耐老化、耐腐蚀，使用寿命长。
- 5、跟踪验证周期长，是达到15年以上寿命周期。
- 6、机械作业程度高，实现清渣 - 除尘 - 洒布 - 养护一条龙的机械流水作业线。