

# 天宁hdpe钢丝骨架管生产厂家

产品名称	天宁hdpe钢丝骨架管生产厂家
公司名称	徐州京通建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省邳州市建设北路五杨红绿东南京通建材
联系电话	18036373330 18036373330

## 产品详情

钢丝网骨架塑料复合管，采用了的材质和先进的生产工艺，使之具有更高的耐压性能。同时，该复合管具有优良的柔性，适用于长距离埋地用供水、输气管道系统。钢丝网骨架聚乙烯复合管采用的管件是聚乙烯电熔管件。连接时，利用管件内部发热体将管材外层塑料与管件内层塑料熔融，把管材与管件可靠地连接在一起。PE钢丝网骨架塑料复合管虽然也有塑料的成分，和大多数塑料管材具有同样的供水给水的功能，但是它却和普通的PE管有很大的不同。

钢丝网骨架复合管是由钢、塑这两种材料的结构是复合而成的，它克服了塑料管的快速应力开裂现象，所以不会发生塑料管难以克服的快速应力，但在平时的储存和运输时还是要注意，避免受到损坏。

- 1、钢丝网骨架复合管搬运时，应小心轻放，排列整齐，不得抛摔和沿地拖拽。
- 2、管材搬运时一定要采用软保护吊装带进行装卸，吊装应吊2点，使挠度变形不宜过大。
- 3、寒冷天搬运管材时，严禁剧烈撞击。
- 4、存放复合管时，应按不同规格、不同连接形式分类堆放，并做好标识，hdpe钢丝骨架

管生产厂家，以便于管理和使用。

5、存放场地应干净平整，逐层叠放整齐，并固定牢靠，堆放高度不宜超过1.5m。

6、管材在室外临时堆放时，避免露天暴晒、雨淋、积雪，应根据冬季温差选择不同保温作用的遮盖物，遮盖物应遮盖住所有管材外漏部分，防止空管通风受冻。

大家应该都知道，塑料管道具有热胀冷缩的特性，特别是在我国北方，昼夜温差巨大，对塑料管道具有明显的影响。而钢丝网骨架塑料复合管作为新型管道，也具有热胀冷缩特性，为此在管道施工过程中，一定要考虑环境对管道产生的轴向位移，并应当采取相应的补偿措施。

一、地埋钢丝网骨架塑料复合管应当采用管道自身的折角补偿轴向的位移，因为它柔韧性非常好，自身就具备弯曲半径，要充分发挥其自身特性。

二、它固定支架的间距，应当根据管道伸缩量、伸缩节允许伸缩的距离等因素来确定。固定支架所受推力应当提前进行计算，保证管道的正常运行。

三、它的变径、分支、电熔管件接头处及所穿越的承重墙和楼板处的两侧，应当设置固定支架。垂直安装的管道底部，应当设置固定支架，保证管道发生位移。

四、它在分流阶段，应当采用自由臂方式作为支管的补偿措施。

五、它在埋地时，可不设置补偿装置，应充分发挥其自身特性。

天宁hdpe钢丝骨架管生产厂家由徐州京通建材有限公司提供。徐州京通建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！