

# 阳离子乳化沥青胶乳防水涂料厂家价格

产品名称	阳离子乳化沥青胶乳防水涂料厂家价格
公司名称	湖北雨晴防水工程有限公司
价格	7.80/kg
规格参数	容量:50kg 包装:桶装 规格:国标
公司地址	湖北省宜昌市发展大道16号
联系电话	18871747630

## 产品详情

阳离子乳化沥青胶乳防水涂料，雨晴厂价供应，该涂料使用范围广泛，效果好，与碱性材料有着良好的粘附性的特点，而沥青路面的基层多为碱性材料，为了降低工程成本，也可使用阳离子乳化沥青乳胶。能够防膨、防塌、降失水等。

湖北雨晴防水工程有限公司成立于2008年，公司拥有一级防水资质，cicc铁路产品认证证书，是中国建筑行业aaa级信用企业，2015中国建材企业500强。

### 一、材料概况

阳离子乳化沥青胶乳（涂料）是由多种表面活性剂及阳离子页岩抑制剂及一定范围软化点的沥青经特种工艺加工而成。其微米级的带正电的沥青微粒极易吸附在带负电的固体颗粒上，参与泥饼的形成，提高泥饼质量，其微粒及阳离子页岩抑制剂可以进入井壁微裂缝中，产生粘附及相互聚集，从而起到封堵、桥接、防膨、防塌、降失水及保护油气层作用。可用于钻井泥浆和油水井堵水调剖。

### 二、适用范围

阳离子乳化沥青胶乳防水涂料适用于桥面防水，涵洞，隧道，可以防止由于混凝土桥面渗水而引起的钢筋腐蚀，提高梁体的使用寿命。

### 三、用法和用量

（1）可均匀按循环周直接加入循环泥浆中。推荐加量为循环泥浆量的1.0%~2.0%。

（2）每桶必须一次用完，直接在加重泵上或泥浆罐上加入，不准倒入地坑、用齿轮泵或潜水泵抽入，否

则易堵塞泵体。

(3) 若用齿轮泵或潜水泵从包装桶直接抽入，需用泵先抽少量水后再抽该产品，在加完该产品后需再用水将泵洗干净，以免产品吸附在泵及管线中。

(4) 阳离子乳化沥青胶乳防水涂料在存储较长时间后，在包装桶的上部可产生约1cm厚的结皮，这属于正常现象，不是破乳。通过滚动或搅拌即可将其搅拌均匀。

#### 四、包装和贮存

阳离子乳化沥青胶乳防水涂料采用聚乙烯塑料桶包装，每桶净质量50公斤；长途运输可采用铁桶包装，每桶净质量200公斤。贮存于阴凉、干燥、通风处。保质期为1年。

#### 五、安全与防护

应以工业化学品处理，处理时应使用防护工具，避免与眼睛、皮肤和衣服接触，否则用大量水冲洗或用煤油洗涤。其安全事项可参照国际材料安全数据表(msds)。为答谢广大客户阳离子乳化沥青胶乳防水涂料雨晴均以出厂价零利润阳离子乳化沥青防水涂料使用范围广泛，效果好，能够防膨、防塌、降失水等。

百年建筑，质量筑基。在建筑房地产领域，房屋漏水事关人居幸福感，工程渗水危及房屋质量和寿命，甚至会引发重大事故。一直以来，雨晴防水始终牢记“为人类为社会创造持久安全的环境”的使命，为家装防水事业的发展默默贡献力量。20多年来，雨晴防水一直把质量作为企业的底线，以高站位、高标准在市场上持续发力。

阳离子乳化沥青胶乳防水涂料，雨晴厂价直接供应，该涂料使用范围广泛，效果好，与碱性材料有着良好的粘附性的特点，由于沥青路面的基层多为碱性材料，为了降低工程成本，可使用阳离子乳化沥青乳胶，还能够防膨、防塌、降失水等。选择雨晴，选择放心，其他关于材料的问题请拨打上方电话咨询。