

T11油品脱硫除胶复合剂

产品名称	T11油品脱硫除胶复合剂
公司名称	浙江省浦江鸿迈科技有限公司
价格	30000.00/吨
规格参数	
公司地址	浦江县岩头镇三步石村
联系电话	86-057984210486 13757993360

产品详情

多功能油品脱硫除胶复合剂

T11

(一)产品简介

T11油品脱硫除胶复合剂属于多功能复合多效剂，具有一剂多用特点，主要解决中小炼油厂和未经加氢装置处理的油品含硫醇高、气味臭、胶质不合格和油品安定性差等问题。

(二)典型数据

项目	理化数据
外观	兰黑色悬浊液体
密度 (20) ,kg/m3	1300
PH值	12
互溶性	油剂分离

(三)主要功能与特点

- 1)硫醇硫脱除至10ppm以下，通过博士试验；
- 2)有效去除硫化氢和元素硫等硫化物，使铜片腐蚀试验合格；
- 3)降低油品洗前和洗后胶质及总硫含量；
- 4)除去油品中的恶臭气味，提高汽油的安定性；
- 5)不会形成胶体状物而堵塞设备。

(四)使用方法

- 1)推荐加剂量：0.5-1‰（质量比），具体添加量由试验室小样测试确定；
- 2)将T11摇晃均匀后按比例加入油品中充分混合均匀，再自然沉淀12小时，然后将油剂分离即可,使用静态混合器效果最佳；
- 3)加剂后油品于12小时后测定油品硫醇、博士试验及铜片腐蚀。

(五)适用范围

适用于汽油、石脑油、焦化汽油、裂解汽油、芳烃和焦化苯等油品。

(六)产品包装、运输和储存：(符合SH 0164标准要求)

- 1)包装：200L、25L桶包装，净重为标识表明的重量，也可按用户要求包装；
- 2)按腐蚀化学品规格储运，严禁与酸类化合物和氧化剂混运；
- 3)本品应密封贮存在阴凉、干燥、通风的库房内，暴光遇热可产生分解；
- 4)保质期：自生产之日起36个月。

(七)注意事项

- 1)本品具有一定的腐蚀性，建议操作人员戴耐酸碱手套加以防护；
- 2)防止进入眼中，若不慎溅入后，立即用清水冲洗即可