

# 威海更换机油工具 中山格卡斯服务周到

产品名称	威海更换机油工具 中山格卡斯服务周到
公司名称	中山市格卡斯自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市南朗镇东亨路世辉高新产业园B栋302格卡斯
联系电话	18022062096 18022062096

## 产品详情

根据旧油的流量大小电脑芯片调整加新油的油泵的转速，得出与旧油相等的流量，此更换过程不断调整新油油泵转速。更换原理就是利用的电机转动的油泵给管路施加压力，将变速箱内部旧的油液用新油的压力挤压出来，完成变速箱油的更换，这样可以将变速箱内部液力变矩器的油液也可以全部的更换掉，这是用重力换油法做不到的。需要连接更换车辆的蓄电池就可以进行外接电源的接通。

换油时注意各连接处是否漏油

保持新油桶清洁

设备内的滤清器每半年更换一次

为了保证更换质量，设备内的新油应比汽车变速箱总油量多2-3L。

新、旧油传感器标定

进入此界面时，将会要求设置法码重量，如图，请设置法码重量来，法码重量范围是10kg~15kg，标定法码可以是其它称重设备称量出的符合10kg~15kg重量的物体，标定步骤按界面提示要求进行标定。

目前更换自动变速箱主流的方法主要有三种:种是通过拧开变速箱的泄油螺丝进行放油并进行加注，第二种是直接拆下油底壳进行放油并加注，第三种是目前较为先进的使用等量换油机更换自动变速箱油。自

动变速箱构造极其严密复杂，传统换油方式一般只能换油25%，更换机油工具，而金属屑、油泥等仍残留在变速箱内与新油混合后造成变速箱的再次污染，使变速箱加速迟钝，变档振动，进而过热、耗油等异常现象发生，若置之不理，就很容易发生故障。请勿在热源和火源附近使用该设备。

威海更换机油工具-中山格卡斯服务周到由中山市格卡斯自动化设备有限公司提供。“换油机,干冰清洗机”选择中山市格卡斯自动化设备有限公司，公司位于：广东省中山市南朗镇东亨路世辉高新产业园B栋302格卡斯，多年来，中山格卡斯坚持为客户提供好的服务，联系人：张总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中山格卡斯期待成为您的长期合作伙伴！