

拉法剂厂 富阳拉法剂 向您推荐宝禾建材

产品名称	拉法剂厂 富阳拉法剂 向您推荐宝禾建材
公司名称	浙江长兴宝禾建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省湖州市长兴县李家巷镇徐家浜村
联系电话	13732102590

产品详情

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

粉刷石膏是代替传统水泥砂浆、混合砂浆以及轻质砂浆在建筑室内各种墙面和顶棚上进行抹灰的石膏基粉刷材料，拉法剂价格，粉刷石膏与各种无机墙体基层粘结牢固，可避免传统水泥砂浆、混合砂浆抹灰层出现空鼓、开裂、脱落等现象，它特别适用于加气砼的室内墙面抹灰，目前用于建筑室内抹灰粉刷石膏按功能用途主要分为底层粉刷石膏、面层粉刷石膏以及保温层粉刷石膏。

面层粉刷石膏

面层粉刷石膏适用于底层找平材料（含底层粉刷石膏）表层及现浇砼顶棚和墙体表面薄抹灰，通常不含集料、具有较高的强度、粘结性、和易性优良、可抹可刮，施工厚度从1mm至5mm都可施工，并不产生开裂与空鼓、脱落现象，在终凝前沾水压光后表面细腻而光滑，拉法剂公司，有镜面抹灰材料之称。其主要技术性能初凝时间大于60min，干抗折强度大于3Mpa、剪切粘结强度大于0.4Mpa、涂刮顺利、压光时无打卷现象。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

粉刷石膏在加气混凝土墙面抹灰的必备指标

- (1) 保水性:参照英国、德国、日本等国外的滤纸测试法，保水性必必须大于96%以上。
- (2) 收缩性:一定要小于0.05%。
- (3) 抗裂性:按目前业内的测试方法，经24小时、定温、定量风速测试无开裂现象出现。
- (4) 可操作时间:粉刷石膏在施工中的有效操作时间不小于60分钟。
- (5) 粘结强度:用压剪法测试粉刷石膏与加气混凝土的粘结强度不能小于0.8Mpa。
- (6) 粉刷石膏要满足行业标准中细度，凝结时间，抗折和抗压强度一等品以上的指标。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

粉刷石膏简介：

1 粉刷石膏作为一种新型的墙体抹灰材料，具有以下优点：

- 粘结性好，适用多种基材
- 材质轻，施工操作性好
- 硬化快 节省工期
- 不易空鼓、开裂
- 出色的防火功能，可调节室内温度

2 粉刷石膏也存在着许多不足，

- 收缩过大，混凝土的收缩在0.02%以下，而粉刷石膏的收缩在0.05%左右；
- 强度低，拉法剂厂，粉刷石膏的抗压强度低于传统水泥砂浆的强度；
- 不宜干燥，特别是在湿度比较大的地方（粉刷石膏有吸湿性）
- 施工质量不统一，（有的粉刷施工需要在现场加入沙子后进行施工，加入沙子的比例随意性大，造成质量波动大，此外沙子的含土量也直接影响终的强度）
- 施工工艺很严格

为了保证粉刷石膏有足够的强度，施工后在粉刷施工未完全干燥时要沾水压光才能保证有足够的强度。

--使用时间严格

粉刷凝结时间（硬化时间）比较短，富阳拉法剂，通常在2-4小时，当粉刷施工出现初凝时（刚刚开始固化）即不能使用，而实际使用时由于工人缺乏经验，当粉刷施工出现初凝时往往再加水进行搅拌后使用，造成粉刷石膏强度非常低，甚至掉粉。

拉法剂厂-富阳拉法剂-向您推荐宝禾建材由浙江长兴宝禾建材有限公司提供。拉法剂厂-富阳拉法剂-向您推荐宝禾建材是浙江长兴宝禾建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生。