

# EIB通讯总线电缆 EIB UNITRONIC BUS 2\*2\*0.8 通讯电缆

产品名称	EIB通讯总线电缆 EIB UNITRONIC BUS 2*2*0.8 通讯电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.23/米
规格参数	品牌:天联牌 型号规格:BUS 2*2*0.8 通讯电缆 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### EIB通信系统总线电缆线 EIB UNITRONIC BUS 2\*2\*0.8 通讯电缆

KNX数据信号屏蔽电缆生产厂家的生产商之一。如果要选购我司KNX数据信号屏蔽电缆生产厂家随时欢迎厂营销部郭婷。EIB, European Installation Bus, 欧洲地区组装系统总线;在中国称之为电气设备安装系统总线(Electrical Installation Bus),是电气布线行业适用范围\*广泛的行业标准和产品执行标准。EIB标准制定,不仅提升了我们的生活水平,更意味着好几家新产品的兼容模式和新老新产品的兼容模式,促使用户在用时方便快捷。EIB BUS 2X2X0.8控线被用来在特殊建筑的工程系统中传送BUS数据信号;还在自动控制理论中被用于测量变频电缆。EIB通信系统总线电缆线 EIB UNITRONIC BUS,该电缆线致力于大厦中间智能管理系统如中央空调、暖气片、自然通风、按时、能源供应、防盗锁等全面管理需求设计。该电缆线主要是由传感器(传输信号)评价反馈(发射信号)两个部分组成。该系统总线电缆线可组装铺设于干燥潮湿室内空间、线槽或管道中。根据带屏蔽掉组装电缆线,合乎DIN VDE 0815要求,0.8mm实芯裸铜线电导体,电缆线宽度为2X2X0.8mm。4根实芯电导体绞生成一星绞组,铜芯电缆颜色是线对1、红/黑和线对2、白/黄。覆铝塑料膜屏蔽掉,电缆线在水槽是以4kV高压(1min)做高压测试。绝缘护套为PVC翠绿色,并且还有无卤素型能够购买。

电缆线叙述:规格型号:2X2X0.8mm电导体:单根裸铜,0.8mm;铜芯电缆绝缘层:全新料聚乙烯;铜芯电缆色调:红、黑、白、黄,星型四线无接头,塑胶防水带;铝铂唛拉带(AL/PET)屏蔽掉带独立排流线型(电线接头);护线套:全新料PVC,翠绿色(基本),可按照顾客需要提供深颜色护线套;外包装:200米/卷或500米/轴(基本),可按照客户的要求长短进行包装。EIB系统简介 EIB全面的

结构特点是支线任务（Line），一条支线任务能够接64个元器件，根据配电线路光纤耦合器（Line Coupler）\*多能够15条支线任务联接为一个区域（Area），并且通过主干线光纤耦合器（Backbone Line Coupler）能将15个区域连接成一个比较大的系统软件。因而EIB系统软件比较大能容纳达到14400的元器件，而可以控制的电器设备等级也是令人震惊。实际上，如果某一条配电线路必须联接更多元器件得话，也可以通过联接配电线路无线中继器（Line Repeater）的形式再好联接192个系统总线元器件。依据EIB规范，一条系统总线的比较大长度1000米。

总线电缆 电线电缆 销售郭婷 EIB通讯总线电缆 EIB UNITRONIC BUS 2\*2\*0.8 通讯电缆  
天津市电缆总厂一分厂 销售郭婷 支持定做