

# 黔南日标槽钢127\*64\*6.4热镀锌槽钢

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 产品名称 | 黔南日标槽钢127*64*6.4热镀锌槽钢                   |
| 公司名称 | 上海绪杰贸易有限公司                              |
| 价格   | 5350.00/吨                               |
| 规格参数 | 型号:127*64*6.4<br>材质:SS400<br>执行标准:JIS标准 |
| 公司地址 | 浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层<br>(注册地址)    |
| 联系电话 | 19946279018 19526212133                 |

## 产品详情

一、日标槽钢127\*64\*6.4当酸料比降至接近于理论值(按Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>耗酸量2.625gH<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>/gFe计,该理论值为.9735)时,金浸出率便跟着铁溶解率显著下降而显著下降,这就阐明残渣中金与铁氧化物是密切相关的。由表3可知,经酸浸之后,酸溶物包裹金露出出来,因为1,2次氯化浸渣之m值很附近,便可推断出该酸溶物包裹的金处在铁氧化物之中。由此可知,即便砷黄铁矿焙砂中含硫化物硫的质量分数达5%以上,金的化浸化率仍能达9%以上。日标槽钢的执行标准是:JISG3192-2016日标槽钢的材质有:A36/SS400/Q235B/Q355B/SM490YA/SM490YB等二、日标槽钢热镀锌槽钢三、日标槽钢规格型号表 销售:日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 品名规格型号 材质 米重/公斤 执行标准 日标槽钢 50\*25\*4 Q235/A36/SS400 3.46 JIS日标槽钢 50\*25\*5 Q235/A36/SS400 3.86 JIS日标槽钢 75\*40\*5 Q235/A36/SS400 6.92 JIS日标槽钢 100\*50\*5 Q235/A36/SS400 9.36 JIS日标槽钢 102\*51\*6.1 Q235/A36/SS400 10.42 JIS日标槽钢 125\*65\*6.0 Q235/A36/SS400 13.4 JIS日标槽钢 127\*64\*6.4 Q235/A36/SS400 14.9 JIS日标槽钢 150\*75\*6.5 Q235/A36/SS400 18.6 JIS日标槽钢 150\*75\*9 Q235/A36/SS400 24.0 JIS日标槽钢 152\*76\*6.4 Q235/A36/SS400 17.9 JIS日标槽钢 152\*89\*7.1 Q235/A36/SS400 23.8 JIS日标槽钢 200\*80\*7.5 Q235/A36/SS400 24.6 JIS进口日标槽钢 180\*75\*7\*10.5 SS400/A36 21.4 JIS进口日标槽钢 200\*90\*8\*13.5 SS400/A36 30.3 JIS进口日标槽钢 250\*90\*9\*13 SS400/A36 34.6 JIS进口日标槽钢 250\*90\*11\*14.5 SS400/A36 40.2 JIS进口日标槽钢 300\*90\*9\*13 SS400/A36 38.1 JIS进口日标槽钢 300\*90\*10\*15.5 SS400/A36 43.8 JIS进口日标槽钢 300\*90\*12\*16 SS400/A36 48.6 JIS进口日标槽钢 380\*100\*10.5\*16 SS400/A36 54.5 JIS进口日标槽钢 380\*100\*13\*16.5 SS400/A36 62 JIS进口日标槽钢 380\*100\*13\*20 SS400/A36 67.3 JIS金属矿产:并在此基础上,根据边缘温度、烧结矿质量,灵活调整环矿角布料圈数与料线,操作方便、简单,较好地适宜了外围条件的变化,始终保持了炉况的长期稳定顺行,较高的煤气利用率、较低的燃料比。2012年12月份为了提高鼓风动能堵一个风口作业,送风风口面积0.3358m<sup>2</sup>(全开风口面积0.3471m<sup>2</sup>),鼓风动能达到了102.9-112.7kJ/s。进入2013年后,由于宣钢原料中含有钛,将炉温降低至0.25%~0.40%,炉渣碱度提高至1.15倍~1.20倍,实施低硅冶炼,降低钛对高炉的影响。