

LY-9C稻谷水分测定仪 大米水分仪 稻谷水分仪 稻谷测水仪

产品名称	LY-9C稻谷水分测定仪 大米水分仪 稻谷水分仪 稻谷测水仪
公司名称	德州市运河经济开发区鲁玉粮保器材厂
价格	350.00/普通
规格参数	
公司地址	德州德州市运河经济开发区A15
联系电话	86-05346034200/2186744/2466575 13336267255

产品详情

LY-9C稻谷水分测定仪 大米水分仪 稻谷水分仪 稻谷测水仪 主要技术参数 LY-9C双杆稻谷水分测定仪

测量品种：1：稻谷2：大米 测量范围：5%-40% 测试原理 电导式 分辨率：0.1% 传感器

长40cm长度可以定做（加硬进口钢）显示方式 三位液晶显示，语音播报 统计功能：

自动统计数据，显示平均值 电源：直流6V，五号电池4节 寿命5年 外形尺寸 600mm × 75mm × 35mm

重量600g 芯片 日本进口 响应时间 1秒 配置 主机、精美皮包、说明书合格证各一份

自动背光、计算平均值、语音报数、超干启动 主要技术参数 PM-8180单杆稻谷水分测定仪 测量品种：

1：稻谷2：大米 测量范围：0%-40% 测试原理 高周波 分辨率：0.1% 传感器 长60cm/120cm/150cm

单杆长度可以定做（加硬进口钢）显示方式 三位液晶显示，语音播报 统计功能：

自动统计数据，显示平均值 电源：直流9V，五号电池6节 寿命5年 外形尺寸 600*150*50mm 芯片

日本原装进口 响应时间 1秒 自动背光、计算平均值、语音报数、超干启动 主要技术参数

PM-8180四杆稻谷水分测定仪 测量品种：1：稻谷2：大米 测量范围：0%-40% 测试原理 高周波 分辨率：

0.1% 传感器 长30cm 四杆 长度可以定做（加硬进口钢）显示方式 三位液晶显示，语音播报 统计功能：

自动统计数据，显示平均值 电源：直流9V，五号电池6节 寿命5年 外形尺寸 600*150*50mm 芯片

日本原装进口 响应时间 1秒 自动背光、计算平均值、语音报数、超干启动、超标报警

附：我单位还生产LDS-1G电脑水分仪 LDS-1H电脑水分仪 LY-6卤素水分测定仪