

大兴安岭日标槽钢50*25*5，进口原厂SS400质保书

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 大兴安岭日标槽钢50*25*5，进口原厂SS400质保书 |
| 公司名称 | 上海绪杰贸易有限公司 |
| 价格 | 5350.00/吨 |
| 规格参数 | 型号:50*25*5 材质:SS400 执行标准:JIS标准 |
| 公司地址 | 浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层 （注册地址） |
| 联系电话 | 19946279018 19526212133 |

产品详情

一、日标槽钢50*25*5其余限制性因素定休时间较长，磨损风口不能及时更换造成喷煤分布不均匀；喷煤速率整体稳定，但在整点调节过程中造成1~3min喷煤速率为零的状态；渣沟、铁沟抗侵蚀能力有待提高，应避免由于修补渣、铁沟造成单铁口连出；邯宝1号高炉软水温度基本控制在39，但在夏季软水温度超过41，为保证渣皮稳定性，软水供水温度的稳定性有待提高；随产量增加，单炉铁次铁量增加，出铁不来风现象或不完全来风现象仍有发生；炉温控制整体较稳定但偶有超出规定范围，硅素高时达到0.5%低时不足0.2%，此现象多发生在交接班后摸索负荷时间段。日标槽钢的执行标准是：JISG3192-2016日标槽钢的材质有：A36/SS400/Q235B/Q355B/SM490YA/SM490YB等二、日标槽钢质量检验三、日标槽钢规格型号表

销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 品名规格型号材质米重/公斤 执行标准日标槽钢 50*25*4 Q235/A36/SS400 3.46 JIS日标槽钢 50*25*5 Q235/A36/SS400 3.86 JIS日标槽钢 75*40*5 Q235/A36/SS400 6.92 JIS日标槽钢 100*50*5 Q235/A36/SS400 9.36 JIS日标槽钢 102*51*6.1 Q235/A36/SS400 10.42 JIS日标槽钢 125*65*6.0 Q235/A36/SS400 13.4 JIS日标槽钢 127*64*6.4 Q235/A36/SS400 14.9 JIS日标槽钢 150*75*6.5 Q235/A36/SS400 18.6 JIS日标槽钢 150*75*9 Q235/A36/SS400 24.0 JIS日标槽钢 152*76*6.4 Q235/A36/SS400 17.9 JIS日标槽钢 152*89*7.1 Q235/A36/SS400 23.8 JIS日标槽钢 200*80*7.5 Q235/A36/SS400 24.6 JIS进口日标槽钢 180*75*7*10.5 SS400/A36 21.4 JIS进口日标槽钢 200*90*8*13.5 SS400/A36 30.3 JIS进口日标槽钢 250*90*9*13 SS400/A36 34.6 JIS进口日标槽钢 250*90*11*14.5 SS400/A36 40.2 JIS进口日标槽钢 300*90*9*13 SS400/A36 38.1 JIS进口日标槽钢 300*90*10*15.5 SS400/A36 43.8 JIS进口日标槽钢 300*90*12*16 SS400/A36 48.6 JIS进口日标槽钢 380*100*10.5*16 SS400/A36 54.5 JIS进口日标槽钢 380*100*13*16.5 SS400/A36 62 JIS进口日标槽钢 380*100*13*20 SS400/A36 67.3 JIS金属矿产：在热酸浸出和黄铁矾堆积作业之间引进一个预中和作业能够下降黄铁矾中的金属丢失。在预中和作业中，溶液中的酸一部分被焙砂中和，所得的渣回来热酸浸出段溶解其间的Zn和Fe，而Pb和Ag留在铅-银渣中。部分中和过的溶液随后参加所需求的中和剂进行黄铁矾堆积。它的规划中结合了各种黄铁矾法计划中的大大都改善环节。除运用于湿法炼锌工业中外，黄铁矾法还在铜、镍、钴等金属提取顶用作除铁工艺，尤其是在硫酸盐系统中。在处理钴-铜精矿的阡比什（Chambishi）焙烧-浸出-电积法中，铜电积前的除铁就是选用黄钾铁矾沉铁。