

嘉峪关市SANTAK不间断电源3C3HD20KW工艺流程

产品名称	嘉峪关市SANTAK不间断电源3C3HD20KW工艺流程
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

嘉峪关市SANTAK不间断电源3C3HD20KW工艺流程 与国外企业的融合将不断提升五金产品的质量和企业竞争力。在继续拓展美国、日本等传统国家市场的同时，在东南亚、中东、俄罗斯、欧洲、非洲等也会开花。资本扩张加剧我国在加入世贸组织后，在竞争的大环境下，为了提高竞争力，产业资本成了行业运行的一个重要主题。4年苏泊尔、华帝先后上市，宏宝也在为上市积极努力，万和的资本市场运作也不会因与粤美雅重组失败而停止。从资本角度讲，当前的主要特点是资本的扩张在加剧。

充电 UPS满载正常运行时的海拔高度不应高于1500米，如果在高海拔地区使用UPS，请减载使用。各海拔高度正常运行对应的负载量如下表所列：（负载系数 = 高海拔地区正常运行负载 ÷ UPS标称功率）

海拔 (m)	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
负载系数	95%	90%	85%	80%	75%	70%	65%	

该系列 UPS

采用风扇强制冷却，安装场地必须通风良好。UPS

前、后门板有网状通风口，不能有障碍物挡住门板。

利用一根标准的RS232通讯线，一端接在该系列 UPS监控模块的RS232端口上，一端接在计算机的RS232端口上。在计算机上安装本公司相应的监控软件后，可实现计算机对UPS的监控。智能监控功能该系列 UPS 当选配 SNMP 卡时，可以实现对 UPS

的远程监控。 EPO 功能UPS

单元后面板上嵌入一紧急关机（EPO）按键接口，用户可以外接 EPO

按键。在紧急情况下按下 EPO

按键就可以紧急关机；并且具有远程紧急关机（REPO）功能。4.2.4 冷启动程序注意!

!当输入市电不正常，且电池正常时使用此程序。UPS关机闭合配电单元电池开关。

TG500后备式 TG1000后备式 B0X600后备式 BOX850后备式 K500后备式 K1000后备式
MT500后备式 MT1000后备式 MT1000S后备式 C1K在线式标机 C1KS在线式长延时机型
C2K在线式标机 C2KS在线式长延时机型 C3K在线式标机 C3KS在线式长延时机型 C1K
(2021 LCD) C1KS (2021 LCD) C2K (2021 LCD) C2KS (2021 LCD) C3K (2021 LCD)
C3KS (2021 LCD) C6K C6KS C10K C10KS 3C10KS 3C15KS 3C20KS RACK 1K RACK 1KS

RACK 2K RACK 2KS RACK 3K RACK 3KS C1KR (2021版) C1KRS (2021版)
C2KR (2021版) C2KRS (2021版) C3KR (2021版) C3KRS (2021版) C6K RACK+C-
RACK BP B0716 C6KS RACK C10K RACK+C-RACK BP B0916 C10KS RACK RACK 1KS EBM
RACK 2KS EBM RACK 3KS EBM C-RACK BP B0716 C-RACK BP B0916 3CRO 20KS G2 3CRO
30KS G2 3CRO 40KS G2 3CRO 60KS 3CRO 80KS 3C3 HD 20KW 3C3 HD 30KW 3C3 HD 40KW
3C3 HD 60KW 3C3 HD 80KW 3CRO 100KS 3CRO 120KS 3CRO 160KS 3CRO 200KS 1-20K卡槽
NMC短卡 NMC长卡 AS400短卡 CMC短卡 C6K-C10KS 维修旁路 3C15-20KS 维修旁路
C6K-3C10KS并机模组 3C15-20KS并机模组 NMC长卡 AS400短卡 C6KR-C10KRS并机模组
USB/232卡 环境监测/EMD C1K-C3KR 导轨 NMC-M2卡 C6KR-C10KRS并机模组 C6-C10K
EPO 3C15/20KS EPO

[黑河市SANTAK不间断电源3CRO80KS年限寿命](#)