

# 郑州市山特ups电源3C3PRO20KSG2LED广告牌

产品名称	郑州市山特ups电源3C3PRO20KSG2LED广告牌
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

郑州市山特ups电源3CRO20KSG2LED牌三螺杆泵的流量与转速成线性关系,相对于低转速的螺杆泵,高转速的螺杆泵虽然能增加了流量和扬程,但功率明显增大,高转速加速了转子与定子间的磨耗,必定使螺杆泵过早失效,而且高转速螺杆泵的定转子长度很短,极易磨损,因而缩短了螺杆泵的使用寿命。通过减速机或无级调速机构来降低转速,使转速保持在每分三百转以下较为合理的范围内,与高速运转的螺杆泵相比,使用寿命能延长几倍。现在市场上的螺杆泵的种类较多,相对而言,进口的螺杆泵设计合理,材质,但价格较高,服务方面有的不到位,配件价格高,订货周期长,可能影响生产的正常运行。

UPS 电池连接采用正负双电池架构,共 30 ( 32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 可选 ) 节串联而成,第 15 ( 16/17/18/19/20/21/22/23/24/25 ) 节阴极与 16 ( 17/18/19/20/21/22/23/24/25/26 ) 节阳极相连处引出一根中线,与电池组的正端及负端共三根线和 UPS 相接。电池组的正端与电池组中线之间的电池称为正电池,电池组的负端与电池组中线之间的电池称为负电池。用户可根据需要选择电池的容量和组数。充电 UPS 满载正常运行时的海拔高度不应高于 1500 米,如果在高海拔地区使用 UPS,请减载使用。各海拔高度正常运行对应的负载量如下表所列: ( 负载系数 = 高海拔地区正常运行负载 ÷ UPS 标称功率 ) 海拔 ( m ) 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 负载系数 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 该系列 UPS 采用风扇强制冷却,安装场地必须通风良好。UPS 前、后门板有网状通风口,不能有障碍物挡住门板。利用一根标准的 RS232 通讯线,一端接在该系列 UPS 监控模块的 RS232 端口上,一端接在计算机的 RS232 端口上。在计算机上安装本公司相应的监控软件后,可实现计算机对 UPS 的监控。安装须知注意:为了方便操作与维修,安置该系列 UPS 机柜时,机柜前后门应分别留足 120CM、80CM 的空间。请在干净、平稳的环境中安装 UPS,避开震动、灰尘、高湿、可燃性气体、可燃性液体或腐蚀性物质环境。如果有必要避免室内温度升高,则需要在房间增加排风机,将热空气排到室外。当 UPS 运行在满是灰尘的环境中时,可增加空气过滤器。UPS 正常工作时的环境温度要求在 0 - 40 之间。如果工作在 40 以上的环境下,要求负载量每增加 5 ,递减 12% 额定值。UPS 工作时的环境温度要求不超过 50 。机器若是在低温度下拆装使用,可能会有水滴凝结

现象，一定要等待机器内外完全干燥后才可安装使用，否则有危险。温度是决定电池寿命和容量的主要因素，正常使用中电池温度应维持在15 和25 之间。务必使电池远离热源以及空气主入口等。 TG500后备式 TG1000后备式 BOX600后备式 BOX850后备式 K500后备式 K1000后备式 MT500后备式 MT1000后备式 MT1000S后备式 C1K在线式标机 C1KS在线式长延时机型 C2K在线式标机 C2KS在线式长延时机型 C3K在线式标机 C3KS在线式长延时机型 C1K (2021 LCD ) C1KS (2021 LCD ) C2K (2021 LCD ) C2KS (2021 LCD ) C3K (2021 LCD ) C3KS (2021 LCD ) C6K C6KS C10K C10KS 3C10KS 3C15KS 3C20KS RACK 1K RACK 1KS RACK 2K RACK 2KS RACK 3K RACK 3KS C1KR ( 2021版 ) C1KRS ( 2021版 ) C2KR ( 2021版 ) C2KRS ( 2021版 ) C3KR ( 2021版 ) C3KRS ( 2021版 ) C6K RACK+C-RACK BP B0716 C6KS RACK C10K RACK+C-RACK BP B0916 C10KS RACK RACK 1KS EBM RACK 2KS EBM RACK 3KS EBM C-RACK BP B0716 C-RACK BP B0916 3CRO 20KS G2 3CRO 30KS G2 3CRO 40KS G2 3CRO 60KS 3CRO 80KS 3C3 HD 20KW 3C3 HD 30KW 3C3 HD 40KW 3C3 HD 60KW 3C3 HD 80KW 3CRO 100KS 3CRO 120KS 3CRO 160KS 3CRO 200KS 1-20K卡槽 NMC短卡 NMC长卡 AS400短卡 CMC短卡 C6K-C10KS 维修旁路 3C15-20KS 维修旁路 C6K-3C10KS并机模组 3C15-20KS并机模组 NMC长卡 AS400短卡 C6KR-C10KRS并机模组 USB/232卡 环境监测/EMD C1K-C3KR 导轨 NMC-M2卡 C6KR-C10KRS并机模组 C6-C10K EPO 3C15/20KS EPO

[黔南州SANTAK不间断电源3CRO200KS环境](#)