

# 补口电热熔套，地理型补口电热熔套，保温管接头电热熔套

产品名称	补口电热熔套，地理型补口电热熔套，保温管接头电热熔套
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:雄辉 材质:聚乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

## 产品详情

### 保温管地理型补口电热熔套

它比PE要更僵硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的pp温度高于0 以上时非常脆，因此许多商业的pp材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的前端是共聚物。共聚物型的pp材料有较低的热扭曲温度（100 ）、低透明度、低光泽度、低刚性、但是有更强的抗冲击强度。

它由热收缩带主体、固定片、胶条等部分组成。[热收缩带](#)

由辐射交联高密度聚乙烯基材和特种密封热熔胶复合而成,经过辐射后的基材具有较高的机械强度,较长的使用寿命,耐腐蚀,耐老化,耐环境应力开裂，特种热熔胶具有粘接力强,密封性好，操作简单等许多特点，因此该产品广泛应用于石油,天然气,化工,燃气管网等工程中的钢制管道防腐补口。

产品厚度为2.0—3.0mm，可根据用户要求调整。常用宽度：50mm-300mm，成卷包装每卷产品长10m—30m。具有较好的柔韧性，便于缠绕，可用于输油、输气管线、给排水管线、补伤、弯头、环缝焊接接头及其它不规则形态的保护。

保温管地理型补口电热熔套热收缩带是利用热缩材料进行管道防腐是一种新型的防腐密封方法。它克服了传统方式的补口防腐，密封保温存在的不足，具有以下特点：耐化学腐蚀，耐老化，耐气候，阻燃，运输方便，施工简单，密封性能好，传输热效高等特点。可广泛应用于各类金属管道补口防腐。本厂生

产的热缩套管以聚乙烯为基材，经挤塑成型，通过高能辐射，具有特殊的“记忆”效应，扩张定型的成品被加热到一定温度时