

桥头三相380v变220v变压器

产品名称	桥头三相380v变220v变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	698.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 功率:30KVA 产地:东莞桥头
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

桥头三相380v变220v变压器 弹簧机变压器 曝光机变压器 折弯机变压器 三相380v变220v

东莞桥头镇变压器生产厂家 专业生产三相变压器 单相变压器 配套各类机械配套 定制出口各个国家电压变压器

美国480v变380v 460v变380v 墨西哥440v变380v 马来、印尼415v变380v 菲律宾220v变380v 日本220v变380v

380v变220v变压器技术参数

输入电压	额定电压 ± 10%	环境温度	-15 ~ +40
输出电压	额定电压+5%(空载)	海拔高度	≤1000m
效率	95%	相对湿度	≤90%
波形失真	无附加波形失真	安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质。	
功能	具有输入电压、输出电压、电流指示		
保护	具有过流保护可长期无人值守工作		
绝缘电阻	50M	凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定	
电气强度	工频正弦电压2000V/历时1分钟无击穿及闪络现象		
过载能力	二倍的额定电流,维持1分钟		
输入电压	额定电压 ± 10%	环境温度	-15 ~ +40
输出电压	额定电压+5%(空载)	海拔高度	≤1000m

效率	95%	相对湿度	<90%
波形失真	无附加波形失真	安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质。	
功能	具有输入电压、输出电压、电流指示		
保护	具有过流保护可长期无人值守工作		
绝缘电阻	50M		
电气强度	工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象	凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定	
过载能力	二倍的额定电流,维持1分钟		