

ZR-DJYVP-2*2*0.5控制电缆

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | ZR-DJYVP-2*2*0.5控制电缆 |
| 公司名称 | 畅朗迪线缆有限公司 |
| 价格 | .00/米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村 |
| 联系电话 | 15733673330 13292661877 |

产品详情

ZR-DJYVP-2*2*0.5控制电缆：· 用于防干扰性要求较高的电子计算机，和自动化连接用电线
抗氧化、耐电压 介质耗损小、传输性能稳定 线芯双纹、分结构 ZR-DJYVP-2*2*0.5控制电缆产品特性：
抗氧化、耐电压、介质耗损小、分结构、传输性能稳定，确保电缆的长久使用寿命 ZR-
DJYVP-2*2*0.5控制电缆结构：导体：单根或多根无氧铜丝导体 绝缘：特殊混合PVC绝缘：铜网编织
护套：混合耐热PVC护套 颜色：黑色(RAL9005) 灰色(RAL7001) 额定电压：300/500V 测试电压：2500V
ZR-DJYVP-2*2*0.5控制电缆使用温度范围：移动安装：-15 ~+70 固定安装：-40 ~+70 事实上，配
电箱里的所有零线都从零排上取（支路开关或用电终端）或所有零线都从开关下口取，也是可以正常使
用的。其它断路器不需要从零排取线除了1P断路器（还有三相电路用到的断路器）以外，其它所有断
路器都不需要从零排取零线。比如1P+N断路器1P带附件的断路器（下图带的是漏电保护器附件）2P断
路器还有2P带附件的断路器看出区别了吗？这些断路器都有两组接线柱（两个进线两个出线），因此它们可
以从零线的出线位置取零线。 ZR-DJYVP-2*2*0.5控制电缆