

信号电缆双屏蔽层ZR-DJYPVRP-8*(3*1.5)300/500V

产品名称	信号电缆双屏蔽层ZR-DJYPVRP-8*(3*1.5)300/500V
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

信号电缆双层ZR-DJYPVRP-8*(3*1.5)300/500V规格：

规格，是指截面大小以及线芯数量，其规格各式各样，常用的就有0.5、0.75、1、1.5以及2.5平方等。

电缆的型号：其中就包含了DJYPV、DJYPVP、DJYVP2、DJYP3V、DJYP3VP3、DJYVPR、DJYVP2R、DJYP3VR、DJYP3VP3R、DJYVP22、DJYP2V22以及DJYP3V22等。

信号电缆双层ZR-DJYPVRP-8*(3*1.5)300/500V的使用范围包含哪些

适合使用到发电、冶金以及石化等工矿单位集散系统、计算机系统以及仪表等，作为连接线。

信号电缆双层ZR-DJYPVRP-8*(3*1.5)300/500V使用环境有什么要求

- 1、工作温度：聚绝缘为高于70摄氏度。交联聚绝缘90摄氏度。低烟无卤阻燃聚烯烃70摄氏度、低烟无卤阻燃交联聚烯烃90摄氏度以及125摄氏度2种
- 2.低环境温度：固定铺设零下40摄氏度，非固定铺设零下15摄氏度。
- 3、额定电压U0/U：450/750
- 4、电缆安装铺设温度要不少于0摄氏度。

- 5、小弯曲半径：无铠装层电缆要不低于电缆外径的十倍，有铠装层电缆要不低于电缆外径的十二倍。

信号电缆双层ZR-DJYPVRP-8*(3*1.5)300/500V 断路器说起来很简单，配电箱内有断路器——但是断路器与断路器又有不同。主要是从功能上区分：有的断路器在断开时只能断开火线，不能断开零线——1P断路器和1P漏电断路器；有的断路器在进行过载和短路保护时只能为火线提供保护——1P断路器、1P漏电断路器和1P+N断路器；有的断路器在接线时只需要接火线——1P断路器；有的断路器有漏电保护功能——1P或2P漏电断路器；有的断路器有过欠压保护功能——带过欠压保护器附件。