

横沥380v变220v三相隔离变压器

产品名称	横沥380v变220v三相隔离变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	2680.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 功率:ZFSG-20KVA 产地:东莞横沥
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

横沥380v变220v三相隔离变压器 SMT机器设备三相变压器 机械臂隔离变压仪 三相380v变220v

SO及SG是滴漆式低电压油浸式变压器，在其中SE为线绕，SCB为箔绕。

按相数可以分为：单相电、三相；

按作用可以分为：防护、自耦。

主要用于沟通交流电源电流转换、负荷与开关电源防护，主要适用于属性的负荷。凡必须交流电流转换的电气设备，都可以使用该产品。定制的额定电压为1000V下列，次数为50Hz或是60Hz。耐温等级主要包括B级（130）、F级（155）、H级（180），可根据需求定制。我司基本产品是B级绝缘层。

小编凡厂家生产380v变220v隔离变压仪可适用于各种各样工业设备

变电器可能大家都不是看到过造型的主机箱壳，简单说下到发电机组中，不论是电磁线圈健身运动根据电磁场或磁场运动根据固定不动电磁线圈，均可在电磁线圈中磁感应电势差，此这两种情况，磁通量数值均不会改变，但是和电磁线圈交叉链磁通量总数但有变化，其为互感应基本原理，变电器就是一种运用电磁感应互感应，转换工作电压，电流和特性阻抗的元器件。

对不同种类的变电器都有不同的技术标准，可以用对应的技术主要参数表明.如环形变压器的重要性能参数有：大功率、额定电流和电压比、额定频率、工作中耐热等级、温度、电压调整率、绝缘性和防水使用性能，对于一般音频变压器的重要技术主要参数是：变压比、频率特点、非沟通交流失帧、电磁屏蔽和静电感应、高效率等。

380v变220v性能参数：

- 1、名字：单、三相隔离变压器
- 2、规格型号：0SG、SG(10KVA-1000KVA)
- 3、抗压：3000V无穿透
- 4、噪声：低于65dB(于变电器垂直距离1米检测)
- 5、防水等级：IP00(可选装主机箱)
- 6、阻燃等级：H级或F级