

石化空气预热器，扰流子空气加热器

产品名称	石化空气预热器，扰流子空气加热器
公司名称	天津新华能源设备科技有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:新华能源 型号:新华能源 批号:新华能源
公司地址	天津蓟县中昌南路，盘山家居广场东，侧
联系电话	18322629802

产品详情

品牌	新华能源	型号	新华能源
批号	新华能源	封装	新华能源
营销方式	厂家直销	产品性质	热销
处理信号	模拟信号	制作工艺	半导体集成
导电类型	双极型	集成程度	中规模
规格尺寸	3223 (mm)	工作温度	-40~85 ()
静态功耗	23 (mW)	类型	通信IC

热管空气预热器由热管、隔板、外壳三部分组成。工作时热烟气在隔板下侧与热管接触换热，热管将烟气中的热量传给隔板上侧的空气，热空气用于助燃，从而达到节约能源的目的。

热管空气预热器的特点：1、安装方便：余热回收装置的安装不需要对原锅炉或工业窑炉进行改动。
2、安全可靠：超导热管等温性能好，导热时产生自振不产生污垢和通风阻力，始终保持良好的传热效率，不影响锅炉或窑炉的工作。
3、热管空气预热器使用寿命长：超导热管余热回收装置使用寿命10年以上，单根热管可拆卸更换，维护简单成本低。
4、节能效益好：大型工业窑炉效率可提高10%以上，中小型燃油、燃气、燃煤锅炉效率可提高节能达5%-10%。
5、热管空气预热器投资回收期短：一般3至8个月就可收回全部投资。

- 6、热管单管作业，单支热管失效不会影响设备的正常运行；
- 7、两流体走在管外，因而可以将热管充分翅片化，增大传热面积；
- 8、热管空气预热器本设备在使用过程中维修，保养非常方便；
- 9、结构紧凑，占地面积小；