

电器产品出口德国GS认证办理，GS标志认证PAHs测试要求 德国GS认证增加PAHs检测项目

产品名称	电器产品出口德国GS认证办理，GS标志认证PAHs测试要求 德国GS认证增加PAHs检测项目
公司名称	深圳市贝华检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	检测周期:5--7天 送样地址:深圳宝安 检测认证费用:电话咨询，根据产品评估
公司地址	深圳市宝安区新安街道布心社区74区布心二村商住楼6栋三单元503
联系电话	18824158163 18824158163

产品详情

产品详细介绍

pahs检测是否属于gs验证硬性要求?

法国安全生产技术认证机构(zls)经验总结公司办公室(central experience exchange office,zek)atav联合会2007年11月20日根据决议，规定在gs标志验证中强行添加pahs检测。先前pahs检测只遵照个人意愿，不计入gs验证规定。此项要求于2008年4月1起效，到时候全部gs标志**认证将开始加测pahs新项目。

现阶段的实行时刻表?

于2008年2月4日，zls各自明确了已经有跟新授予gs认证申请强制执行时刻表：

颁证时间是在2008年4月1日以后的全部验证(包含如今正在进行却会在这里时间以后进行项目)，都已经被硬性要求检测pahs。

对于正在进行项目，但在2008年4月1日以前完成，此规定为强烈推荐进行。

2008年4月1日以前已经获得的认证依然合理，但必须在规定风险评价期限内开展对于pah开展强制性检验，若不能合乎pah有关规定则马上撤消验证。

什么材料务必进行检测?

凡是在正常启动下或是预想的有效错用(非恶意不正确应用)时，能与肌肤接触的原材料、可放入口中的原材料或是能与食品类接触到的原材料都要进行检测，包括各种可能会产生肌肤接触的柔性高聚物(塑料和橡胶)、灰黑色或有颜色的硬质的高聚物、建筑涂料、漆料和使用了萘等防腐剂的原材料(比如头发、皮革制品、木材等)。

不会产生触碰或需要通过专用工具才可以接触到的原材料(如内部结构原材料)及其通过风险评估定性为与pah检测不相干的原材料(铝合金、瓷器、夹层玻璃)能够可免于pahs检测。

存不存在免除?

由于pahs在制造中没有技术性主要用途，只是以污染物质形式呈现，全部没有免除的现象。

gs验证中明确要求的pahs限制值多少钱?

依据zek 01-08 的相关规定，产品上pahs的*z大浓度值限制值如下所示：

仅物质浓度超过0.2ppm时候用以测算16项pahs总产量

若检测结果超过一类但合乎二类的限制值，需再根据din en 1186及 § 64 ifbg80.30-1的热敏性检测进行检测以确认测试结论。

怎么解释“与肌肤接触时长超过30秒和低于30秒”

用行测常识我们将怎么使用这款产品，及其哪一个构件在使用的过程中能被长期触碰?这儿依然会存在一些黑色地带，因此出自于安全考虑到，长期接触到的构件都属于第二类。

大家能否对原料得出结论及其属于哪一类?

由于原料没有在gs验证的范围内，因此我们没法得出类型引导和合乎是否的观点。但我们可以对原料检测报告得出限制值的引导，这样有利于顾客能够依据检测结果选择适合自己的原材料。(比如此资料能够用于制作类构件、第二类构件、第三类构件等)

假如试品归属于类，检测结果超过类限制值但低于第二类限制值，然后根据ifgb进行检测并符合转移测试标准，大家能否得出pass的观点?

毕竟是zls详细介绍，而之前仅有第二类和第三类的讲解，到现在为止我们并没有任何关于类分辨积累的经验。zls声称这类结论可以通过食品级塑料政策法规作出判断，由于食品级塑料政策法规是更加详尽和严格的标准，因此当食品级塑料方式检测ok的情形下，可以获得gs检测pass得到的结果。

第三类中“并没有肌肤接触”怎么解释?

迄今为止只注重商品表面能够接触到的原材料，并没有肌肤接触是指在正常的的使用中不容易接触到了人体原材料。而低于30秒短期内肌肤接触是指在正常启动环境下可能出现的短期内触碰(比如电源线插头和电源等)或是往往不会产生肌肤接触，只不过是在有时候违反规定操错的情形下才产生接触到的原材料(比如运送产品的时候并不是握紧商品本来设计方案用以着力点的区域，反而是其他位置)。

触碰食品电子电器商品(如全自动咖啡机)应该考虑不可触及零部件的pahs检测吗?

不和肌肤接触但会和食品类接触到的一部分必须检测，如咖啡机的水槽。而且一定要注意，pah检测代替不了目前对于食品接触材料的测试标准，反而是gs认证新增加测试标准。

gs验证中，pahs的测试标准是啥？

检测应当按照法国zek 01-08文档所规定的方式，拒绝接受其他方式的检测结果。

除gs验证所规定的检测方式之外，还有其他的pahs测试标准吗？

gs验证中，pahs测试标准也只能是zek 01-08。但是，有些客户规定用其他方式或较低的检出限，也可以依照客户要求开展pahs检测。

能否湿建筑涂料取代表面的镀层开展pahs检测？

不能。gs验证对于*终的整个设备制成品，检测务必根据干物质含量。假如确实有要进行湿涂层的检测，汇报上把不得出结论。

怎样处理系列产品的同材料评估和信息共享问题。比如，每一款笔记本含有10种材料应该按照zek方式进行检测，但是，顾客与此同时或分批呈送3款属一个系列的笔记本，而且***10种材料含有4种是一样的。那样，针对任一电脑里这4种同样材质检测结果，能否适用另2款计算机？

如果实在有足够的材料证明同材料，并且待测试品也是被同时提供，那样，pahs检测可只测试一次。