

# 热水深井潜水泵 低压潜水电机 潜水排污泵 下吸式潜水泵

产品名称	热水深井潜水泵 低压潜水电机 潜水排污泵 下吸式潜水泵
公司名称	天津奥斯特泵业有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	品牌:天津奥斯特泵业 型号:多种可选 泵轴位置:卧式
公司地址	天津市静海县北环工业区朝阳道149号
联系电话	15022029991

## 产品详情

深井泵的特点是把外筒和衬套在地面组装好并接在油管下部先下入井内，然后投入固定阀，后把柱塞接在抽油杆柱下端下入泵内。 1. 观察管式泵，管式泵按结构可分为组合抽油泵和整筒抽油泵。组合抽油泵：由外工作筒和镶在外工作筒里的衬套、柱塞（柱塞内有上、下游动凡尔）和固定凡尔组成。整筒抽油泵：由泵筒、柱塞（柱塞内有上、下游动凡尔）和固定凡尔组成。它与组合抽油泵比具有以下优点：结构简单，重量轻，没有衬套，在运输和下井过程中无衬套错位现象发生，泵筒长度可以做的更长，可做成适应长冲程抽油泵。

2. 观察杆式泵，杆式泵是整个泵在地面组装好后接在抽油杆柱的下端，整体通过油管下入由预先安装在油管预定位置上的带卡簧的工作筒内。其特点是：检泵不需起出油管，检泵方便；结构复杂，制造成本高；在相同油管直径下允许下入的泵径比管式泵小，故排量较小。因此，杆式泵适用于下泵深度较大，但产量较低的井。

3. 观察电潜泵，深井泵井下机组部分包括潜油电机、保护器、分离器和多级离心泵。其中潜油电机是一种两极、三相鼠笼式异步感应电机。保护器是利用井液与电机油密度间的差异，防止井液进入电机造成短路而烧毁电机的装置。油气分离器把自由气体分离出来，以防止和减少气体进泵，使多级离心泵能够正常工作。多级离心泵逐级增加井液的压力和速度，从而获得一定的扬程并将其举升至地面。