

低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A类耐火电力软电缆

产品名称	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A类耐火电力软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:WDZ-NH-YJVR 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

本产品适合用于交流50-60Hz，额定电压750V及以下，有低烟、无卤无毒、无腐蚀(无公害电缆)阻燃要求作为控制监控回路等场合使用 一、生产标准 采用企业标准及参照GB9330-88

二、技术性能 该产品参照IEC227、IEC1034、IEC332设计 三、性能要求

成束燃烧A类或B类、(炭化部分高度)： 2.5m 不延燃(未烧损距离)： 50mm

浓烟度(透光率) 60% HCL含量度 0.5mg/g 四、型号名称

型号	电缆名称
DWZ-KVV	铜芯低烟无卤聚烯烃绝缘及护套阻燃控制电缆
DWZ-KVVP	铜芯低烟无卤聚烯烃

	绝缘及 护套编 织屏蔽 阻燃控 制电缆
DWZ- KVVP2	铜芯低 烟无卤 聚烯烃 绝缘及 护套铜 带屏蔽 阻燃控 制电缆
DWZ- KVV22	铜芯低 烟无卤 聚烯烃 绝缘及 护套钢 带铠装 阻燃控 制电缆
DWZ- KVVR	铜芯低 烟无卤 聚烯烃 绝缘及 护套阻 燃控制 软电缆
DWZ- KVVRP	铜芯低 烟无卤 聚烯烃 绝缘及 护套纺 织屏蔽 阻燃控

	制软电 缆
DWZ- KVVP2 -22	铜芯低 烟无卤 聚烯烃 绝缘及 护套铜 带屏蔽 钢带铠 装阻燃 控制电 缆

“WDZ” :表示低烟无卤阻燃 五、 电缆规格

导体标称截 面 (mm ²)				
0.0.1.1.2.4 6 1				
5 7 0 5 5				0
5				
芯数				
D -	2 ~ 61	2 ~ 2		
		14		
D -	4 ~ 61	4 ~ 4		
		14		
D -	7 ~ 4 ~ 4 ~ 4			
	61 61 14			

D	-	4	~	61	- -
D	-	4	~	4	~ - -
		61		48	