

# 天津彩钢板图片 天津彩钢板安装公司 天津彩钢板施工单位

产品名称	天津彩钢板图片 天津彩钢板安装公司 天津彩钢板施工单位
公司名称	北京中建北方环境科技有限责任公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	北京昌平北京市昌平区中山路26号
联系电话	010-57749310 13311301109

## 产品详情

彩钢板安装有隐藏式连接和自攻螺丝连接两种。隐藏式连接通过支架将彩钢板固定在檩条上，彩钢板横向之间用咬口机将相邻彩钢板搭接口咬接，或以防水粘结胶粘接（这种做法仅适用于屋面）。自攻螺丝连接是将彩钢板直接通过自攻螺丝固定在屋面檩条或墙梁上，在螺丝处涂防水胶封口，这种方法可用于屋面或墙面彩钢板连接。彩钢板在纵向需要接长时，其搭接长度满足设计要求，一般 250mm，并用自攻螺丝连接，防水胶封口。

2、彩钢板安装中，应注意几个关键部位的构造做法：山墙檐口处，用檐口包角板连接屋面和墙面彩钢板；屋脊盖板，可根据屋面的坡度大小，分屋面坡度大于或等于10°和小于10°两种不同的做法；门窗位置，依窗的两侧设立窗边立柱，立柱与墙梁连接固回火渍方成定，在窗顶、窗台处设墙梁，安装彩钢板墙面时，在窗顶、窗台、窗侧分别用不同规格的连接板包角处理；墙面转角处，用包角板连接外墙转角处的接口彩钢板；

3、天沟安装，内天沟多采用不锈钢制品用不锈钢支撑固定在檐口的边梁（檩条）上，支撑架的间距约500mm，用螺栓连接。另外，内天沟也有采用2 - 3mm钢板压制水槽的做法，而且在水槽内侧涂上沥青油防腐。外天沟多采用彩板制品，用支撑固定在檐口的屋面板上。