

日本SMC电磁阀

产品名称	日本SMC电磁阀
公司名称	广州泽泰电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市越秀区寺右二横路15号金霞大厦9层907房 (不可做厂房使用)
联系电话	86-02062332908 13422392439

产品详情

电磁阀

5通电磁阀 SY

弹性密封

系列/CAD	流量特性			适合缸径	消耗功率 (W)
	4/2	5/3 (A/B)	EA/EB)		
	C[dm ³ /(s · bar)]		Cv		
SY3000	1.1	0.30	0.26	40	0.35 (标准型) 0.1
SY5000	2.8	0.29	0.66	63	(带省电回路)
SY7000	4.5	0.27	1.1	80	
SY9000	10	0.29	2.5	100	

3通阀和5通阀能够混合安装使用。消耗功率：0.1W
 特长 (带省电回路) 有铝制一体型、DIN导轨式、组合集装型等丰富的集装式类型可供选择。

4、5通电磁阀 SYJ

弹性密封

系列/CAD	流量特性			适合缸径	消耗功率 (W)
	4/2	5/3 (A/B)	EA/EB)		
	C[dm ³ /(s · bar)]		Cv		
SYJ3000	0.46	0.35	0.12	25	0.35 (标准型) 0.1 (带省电回路)
SYJ5000	0.83	0.32	0.21	40	
SYJ7000	2.9	0.35	0.74	50	

3通阀和5通阀能够混合安装使用。消耗功率：0.1W
 特长 (带省电回路)

大型5通电磁阀 VP

弹性密封

系列/CAD	流量特性			适合缸径	消耗功率 (W)
	4/2	5/3 (A/B)	EA/EB)		
	C[dm ³ /(s · bar)]		Cv		
VP4 50	21	0.28	5.6	140	12

VP4 70 有效截面积：300mm² 300

用于大型缸驱动。

特长

5通电磁阀 VFS

间隙密封

系列/CAD	流量特性			适合缸径	消耗功率 (W)
	4/2	5/3 (A/B R1/R2)	Cv		
	C[dm ³ /(s · bar)]				
VFS1000	1.8	0.19	0.40	50	1.8
VFS2000	3.5	0.32	0.85	63	
VFS3000	6.8	0.12	1.6	80	
VFS4000	12	0.22	3.1	140	
VFS5000	20	0.13	4.7	160	
VFS6000	38	0.10	9.0	200	

特长

主阀采用间隙密封方式。多种尺寸的扩展品种。
用于驱动中、大型缸。多种集装式可选组件。
可以对应(VFS2000/3000/4000底板配管型)控制单元。

5通电磁阀 VFR

弹性密封

系列/CAD	流量特性			适合缸径	消耗功率 (W)
	4/2	5/3 (A/B)	EA/EB)		
	C[dm ³ /(s · bar)]		Cv		
VFR2000	3.0	0.27	0.7	63	1.8
VFR3000	8.7	0.38	2.2	100	
VFR4000	14	0.3	3.8	125	
VFR5000	25	0.21	6.2	140	
VFR6000	41	0.17	9.7	200	

主阀采用弹性密封方式。多种尺寸的扩展品种。
用于驱动中、大型缸。

特长

3通电磁阀 / 先导式座阀 VP

弹性密封

系列/CAD	流量特性			消耗功率 (W)	真空可使用
	2	3(A	R)		
	C[dm ³ /(s · bar)]		Cv		
VP300	4.1	0.31	1.0	1.8	-101.2kPa
VP500	9.3	0.42	2.4		
VP700	16	0.28	4.0		

N.C./N.O.转换容易。可将外部先导集中在集装板上。
外部先导型可在真空下使用。

特长

3通电磁阀 / 直动式座阀 VT

弹性密封

系列/CAD	流量特性			消耗功率 (W)	真空可使用
	2	3 (A R)			
	C[dm ³ /(s · bar)]		Cv		
VT307	0.71	0.25	0.17	4.8	-101.2kPa
VT317	2.6	0.34	0.67	6.0	
VT325	6.1	0.37	1.6	12	

直动式电磁阀。多种接管形式。真空可使用。

特长

5通电磁阀 / 直动式 VS

间隙密封

系列/CAD	流量特性			适合缸径	消耗功率 (W)
	A/B	EA/EB			
	C[dm ³ /(s · bar)]		Cv		
VS4 10	3.9	0.35	1.0	80	5.5

直动式电磁阀。压力从0MPa起可以使用。

主阀结构为间隙密封方式。

特长

5通气控阀 SYA

弹性密封

系列/CAD	流量特性			适合缸径
	4/2	5/3 (A/B)	EA/EB)	
	C[dm ³ /(s · bar) b]		Cv	
SYA3000	1.1	0.30	0.26	40
SYA5000	2.8	0.29	0.66	63
SYA7000	4.5	0.27	1.1	80

可与SY3000/5000/7000系列安装在同一集装板上。

特长

5通气控阀 VPA

弹性密封

系列/CAD	流量特性			适合缸径
	4/2	5/3 (A/B)	EA/EB)	
	C[dm ³ /(s · bar) b]		Cv	
VPA4 50	21	0.28	5.6	140
VPA4 70	有效截面积：300mm ²			300

可与VP4 50系列安装在同一集装板上。

特长