

SD43H手动法兰式伸缩蝶阀【蝶阀厂家 型号齐全，物美价廉】

产品名称	SD43H手动法兰式伸缩蝶阀【蝶阀厂家 型号齐全，物美价廉】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 SD43H:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

产品概述：

SD43H手动法兰式伸缩蝶阀适用于温度 80 ，公称压力 1.6MPa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用，具有补偿管道热胀冷缩的功能。其主要特点为：设计新颖，合理，结构独特，重量轻，操作方便，启闭迅速；伸缩蝶阀除了能作调节和截流作用，补偿管道温差所产生的热胀冷缩功能外，还能在安装更换、维修提供方便；密封部位可调节更换，密封性能可靠等特点。

采用标准

设计标准：GB/T12238-1989法兰连接尺寸：GB/T9113.1-2000; GB/T9113.2-2000; GB/T9115.1-2000; GB/T9115.2-2000压力试验：GB/T 13927-1992; JB/T 9092-1999

主要技术参数

公称通径	DN	50 ~ 2000		
公称压力	PN	0.6	1.0	1.6
试验压力	强度实验	0.9	1.5	2.4
	密封实验	0.66	1.1	1.76
	气密封实验	0.6	0.6	0.6
使用温度	80			
适应介质	空气、水、蒸汽、煤气、油品等			
驱动形式	手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动			

主要零件的材质

--

零件名称	材料
阀体	铸铁、铸钢、不锈钢铬、钼钢、合金钢
蝶板	铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢
密封圈	橡胶、聚四氟、聚内脂、不锈钢
阀杆	2Cr13、不锈钢、铬钼钢
伸缩管	铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢
填料	柔性石墨

SDt/d43(H.F.X)-(6、10、16)系列手动法兰式伸缩蝶阀 连接尺寸

公称通径		外形尺寸 (参考值)						法兰尺寸和螺栓尺寸 (标准值)											
		H	H1	设计大长度L	设计小长度L	设计藏毒L	L2	0.6MPa				1.0MPa				1.6MPa			
毫米	英寸							D	D1	D2	n-d	D	D1	D2	n-d	D	D1	D2	n-d
50	2	325	240	163	138	151	265	140	110	88	4-14	165	125	99	4-18	165	125	99	4-18
65	2 1/2	340	250	188	152	170	265	160	130	108	4-14	185	145	118	4-18	185	145	118	4-18
80	3	355	255	192	162	177	320	190	150	124	4-18	200	160	132	8-18	200	160	132	8-18
100	4	400	275	215	175	205	320	210	170	144	4-18	220	180	156	8-18	220	180	156	8-18
125	5	435	300	230	185	215	340	240	200	176	8-18	250	210	184	8-18	250	210	184	8-18
150	6	455	310	240	196	225	390	265	225	199	8-18	285	240	211	8-22	285	240	211	8-22

SD43H手动法兰式伸缩蝶阀结构图纸：